

Porte pour l'habitat collectif

# BASCULANTE

pour l'habitat collectif



**TUBAUTO**


> ... au service du collectif  
> ... au service du collectif




**TUBAUTO**

# Une gamme variée Une gamme variée

## PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE POUR GARAGE COLLECTIF 10 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS



**Motif 402**  
Tôle d'acier  
Rainures verticales




**Motif 414**  
Tôle d'acier Rainures verticales  
Bande de perforations rondes  
ou carrées en position haute  
ou basse




**Motif 412**  
Tôle d'acier  
à perforations rondes.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 413**  
Tôle d'acier  
à perforations carrées.  
Avec ou sans portillon intégré\*




**Motif 432**  
Tôle d'aluminium  
à perforations rondes.  
Avec ou sans portillon intégré\*




**Motif 433**  
Tôle d'aluminium  
à perforations carrées.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 420**  
Tôle d'aluminium lisse fixée  
dans le cadre.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 422**  
Tôle d'aluminium lisse  
recouvrant le cadre.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 480**  
Sections d'acier  
double paroi.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 405**  
Cadre nu pour remplissage par  
l'utilisateur par-dessus le cadre.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 400**  
Cadre nu pour remplissage par  
l'utilisateur dans le cadre.  
Avec ou sans portillon intégré\*



**Motif 440**  
Tôle d'acier déployé  
avec ou sans portillon

\* La norme impose de ne pas avoir de porte à portillon intégré pour les garages collectifs de surface supérieure à 100m<sup>2</sup>.  
Portillon disponible à gauche, à droite ou au centre de chaque panneau.

Porte adaptée à différentes configurations de garage et de poses :

- Pose derrière la baie
- Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) (en option)
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire (en option)
- Pose dans la baie avec cadre dormant complémentaire obligatoire et panneau affleurant à la façade (en option)



### PORTILLON INDÉPENDANT

- Associez un bloc-porte de service à chaque modèle de porte de garage
- Montage derrière, dans ou devant la baie pour une ouverture intérieure ou extérieure.
- Bloc-porte équipé de paumelles réglables en 3 dimensions.
- Cylindre en option
- Un large dimensionnel permettant de couvrir, en fonction de la configuration de pose, des tableaux de L650XH1830 mm à L1520 x H2510 mm.
- Gâche électrique en option.
- Pour les blocs-portes situés sur une issue de secours, possibilité de barre anti-panique



Porte et Bloc-Porte  
Motorisation  
Boîtier de commande 360



# TUBAUTO

# Sécurités optimisées Sécurités optimisées



Conforme à la norme NF EN 13241-1, la porte CT500 est équipée de série d'un pack sécurité. La parfaite combinaison de tous les éléments de ce pack épargne la motorisation, augmente la sécurité d'utilisation et réduit le coût de fonctionnement.

## LE PACK NORME SÉCURITÉ COMPREND :

### UNE MOTORISATION PROCOM 30-3

- Max. 20 cycles de porte (ouvert/fermé) par heure
- Max. 300 cycles de porte (ouvert/fermé) par jour
- 220 000 cycles pour un maximum de 100 places de stationnement
- Démarrage et arrêt progressifs

→ Livré sans récepteur et sans émetteurs



ProCom 30 -3

### UN RAIL MOTEUR FS 60

- Longueur de rail adapté à chaque dimension de porte
- Débrayage de secours
- Sécurité anti relevage brevetée

→ Livrée prémonté en un seul colis

### BOITIER DE COMMANDE EXTERNE 360

- Boîtier de câblage unique équipé de série d'un sectionneur à coupure multipolaire et d'une serrure
- Ouverture et fermeture par impulsion
- Limiteur d'effort réglable
- Fermeture automatique et option régulation de trafic possibles



### 2 JEUX DE CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES PRÉMONTÉES ET PRÉ CÂBLÉES EN USINE

2 FEUX CLIGNOTANTS (1 prémonté en usine – 1 pour installation extérieure)

### 1 PLATINE MULTIFONCTION

#### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- **Suspente de rail** (extensible de 257 mm à 1516 mm) :
  - Renfort de fixation du rail au plafond
  - Insertion et protection du câble d'alimentation du moteur
- **Perche de débrayage** (extensible de 1700 à 3100 mm) :
  - Permet d'actionner le débrayage de secours incorporé au rail, en cas de plafond haut



T  
U  
E  
A  
U  
T  
O



Porte basculante non débordante avec rails de guidage horizontaux et rails de guidage verticaux intégrés au dormant.

**LES + :**

- ❶ **Aucun débattement du tablier :**  
débattement max. 40 mm en début d'ouverture (uniquement en option pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade).
- ❷ **Dimensions de montage compactes :**  
Cadre dormant latéral à structure étroite : max. 450 mm de largeur en partie haute pour les portes à grandes dimensions.
- ❸ **2 jeux de cellules photo-électriques prémontées et pré câblées de série.**
- ❹ **Guidage précis des doubles galets bas :**  
tout le long des rails verticaux.  
  
**Guidage précis des galets hauts :**  
tout le long des rails horizontaux.
- ❺ **Equilibrage et sécurité antichute :**  
assurés par un système de contrepoids et double câblage acier.
- ❻ **Fonctionnement silencieux :**  
recouvrement synthétique des ressorts d'amortissement et système anti-roulis du tablier.



Modèle : CT 500, 414 ventilation basse avec motif 413



Gamme dimensionnelle très étendue  
(largeur de 2250 mm à 6000 mm  
et hauteur de 2000 mm à 3000 mm)

- ❷ **Tablier :** panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces
- ❸ **Sécurité anti-pincement** assurée par les joints brosse latéraux et le profilé de sol (structure spécifique en EPDM)

# Une solution évolutive Une solution évolutive



## PERSONNALISATION

Personnalisez votre porte de garage collectif avec les motifs 400, cadre nu tablier intérieur avec ou sans portillon et 405, cadre nu tablier en applique avec ou sans portillon.



Porte CT 500, motif 405 avec parement installé par l'utilisateur et pose affleurante.

## ASSOCIATION



Harmonisez la façade grâce aux options couleur !



### COULEUR STANDARD RAL 9006



**RAL 9006**  
Alu. Blanc

### OPTIONS

#### COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



**RAL 9016**  
Blanc



**RAL 1015**  
Ivoire clair



**RAL 3003**  
Rouge rubis



**RAL 5003**  
Bleu saphire



**RAL 5011**  
Bleu acier



**RAL 5014**  
Bleu pigeon



**RAL 6005**  
Vert mousse



**RAL 6009**  
Vert sapin



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7030**  
Gris pierre



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8001**  
Terre de Siennes



**RAL 8003**  
Brun argile



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9007**  
Alu. Gris



16 couleurs  
préférentielles

Rendu des couleurs non contractuel.

### RAL AU CHOIX, CH703.



**CH703**

Dormant et caisse à contrepoids peints de la même couleur que la porte (en option)

> L'esthétique ...  
> L'esthétique ...



**TUBAUTO**

# › Le partenaire pour votre habitat

# › Une gamme complète et performante

Implantée en Bourgogne depuis 1965, **TUBAUTO** est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO 9001 depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, **TUBAUTO** dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



Photos et textes non contractuels - Article : 100 604 - Édition 05/2017



**TUBAUTO SAS**  
Zl de Gron - 7, rue des Salcys  
CS 70711 - 89107 SENS Cedex - France  
Tél. : 03 86 64 85 85 - Fax : 03 86 95 94 14  
info@tubauto.fr  
www.tubauto.fr



# TUBAUTO