

# Porte de garage à enroulement



Porte de garage à enroulement **motorisée de série** dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm en aluminium **double paroi isolée**.

Porte disponible à l'unité, livrée avec 2 émetteurs à 4 touches HSE 4 BS 868 MHz.

En cas de panne de courant, la porte est **manœuvrable sans manivelle**.

## Dimensions :

Largeur de 1 000 à 5 000 mm

Hauteur de 1 600 à 3 100 mm

11 couleurs standard, 2 finitions Decograin et 2 finitions Decopaint.

## Options :

- Vitrages ou grilles de ventilation.
- Profil de raccordement pour sol en pente pour porte à enroulement intérieur.
- Alarme sonore.
- Débrayage de secours extérieur.
- Accumulateur de secours.



Roll'Auto RAL 9016



**1** Coffre de protection du tambour en deux parties :  
- même couleur que la porte  
- facilite les opérations de maintenance



**2** Sécurité anti-relevage mécanique intégrée.



**3** Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable :  
- Crochets anti-tempête de série pour un maintien du tablier même en cas de fort vent  
- Double ligne d'étanchéité pour limiter l'infiltration d'eau lors de pluie battante  
- Profilé optimisé pour déporter le tablier de la maçonnerie



**4** Ressorts de traction double protégés (sécurité antichute du panneau) et manoeuvre manuelle aisée en cas de coupure de courant.

Joint inférieur d'étanchéité et poignées intérieures.



**5** Éclairage intégré dans le coffret de commande.



**6** Moteur débrayable à transmission par pignon et chaîne.

## 11 Couleurs standard



## Finitions Decograin



## Autres finitions

### Finitions Decopaint



### Couleur structurée



# TUBAUTO