

Portes d'entrée Select46 025

Porte d'entrée acier



Select46 025 RAL 9016

Isolation optimale jusqu'à 1,4 W/m².K* :

- un panneau double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane présentant 7 rainures horizontales,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un double vitrage de sécurité sablé d'épaisseur 26 mm.

Étanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.


Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie, personnalisation avec motifs métalliques brossés...

Couleurs préférées




Couleurs structurées





Finition Decograin



Isolation thermique optimale :



Sécurité renforcée :



* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm