


# Portes d'entrée Select46 030

## Porte d'entrée acier



Select46 030 RAL 3004 – Option barre de tirage HB38-2

### Isolation optimale jusqu'à 1,3 W/m².K\* :

- un panneau lisse double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- quatre double vitrages de sécurité sablé d'épaisseur 26 mm.

### Étanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l'huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l'huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

### Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d'huisserie...


### Isolation thermique optimale :



4 Seuil et joint cornière



Visuel de Select46 700




1 Panneau de porte



3 Huisserie

### Sécurité renforcée :



5 Serrure à rouleaux




5 Poignée béquille à rosace ronde



2 Pions anti-dégond et paumelles

### Couleurs préférentielles



### Couleurs structurées



### Finition Decograin



\* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm