



Motorisation Portamatic

Motorisation pour porte d'intérieur

Livraison : 1 colis



Largeur de porte
610 à 1110 mm



Hauteur de porte
maximum 2250 mm



Poids de porte
jusqu'à 125 kg

> Sécurité et sureté renforcées grâce à :


- Un protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.
- Un arrêt sur obstacle et fonction inversion
- Un éclairage intégré

> Confort dans l'installation et dans l'usage assuré par :

- Un branchement secteur (230/240 VCA - 50/60 Hz) par prise électrique
- Démarrage et arrêts progressifs
- Limiteur d'effort
- Un récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels permettant 3 commandes (ouverture/fermeture complète et ouverture/fermeture partielle de la porte de garage, et éclairage).
- Un éclairage activable jusqu'à 12h de fonction
- Un démarrage et un arrêt progressif géré par microprocesseur.

> Conception robuste assurée par :

- Une protection IP 20 pour zone sèche



Vitesse d'ouverture
5 à 10 secondes




600 cycles max/jour




Puissance nominale
0,15 Kw

Pour porte d'intérieur à 1 vantail réversible DIN droite / DIN gauche




DIN droite



DIN gauche


Avec glissière

Montage côté paumelles tirant




Profondeur jour max. 40 mm
Recouvrement de porte max. 40 mm

Montage côté opposé aux paumelles poussant



Profondeur jour 0 à 30 mm

Avec bras à compas Montage côté opposé aux paumelles poussant



Profondeur jour 30 à 200 mm

> Exemple d'accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :



Élément de communication
sans contact (signal radio)
FSR-1-BS



Bouton poussoir
«PMR»



Bouton-poussoir
sans fil à 5 touches
FIT 5 BS



Émetteur
HS 5 BS



BiSecur Gateway



TUBAUTO

V01
2017 07