

Portes d'entrée Select65 100



Select65 100 RAL9016 - option partie latérale vitrée et poignée béquille sur plaque longue.

Isolation supérieure, jusqu'à 0,86 W/m².K, assurée par :

- un panneau postformé double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique.

Étanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

Sécurité renforcée avec :


- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles et 10 couleurs structurées. Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700

Couleurs préférentielles

<i>RAL 1015 Ivoire clair</i>	<i>RAL 3000 Rouge feu</i>	<i>RAL 3003 Rouge rubis</i>	<i>RAL 3004 Rouge pourpre</i>	<i>RAL 5010 Bleu gentiane</i>	<i>RAL 5014 Bleu pigeon</i>
<i>RAL 6005 Vert mousse</i>	<i>RAL 7016 Gris anthracite</i>	<i>RAL 7035 Gris clair</i>	<i>RAL 7040 Gris fenêtre</i>	<i>RAL 8003 Brun argile</i>	<i>RAL 8028 Brun terre</i>
<i>RAL 9001 Blanc crème</i>	<i>RAL 9002 Blanc gris</i>	<i>RAL 9006 Alu. blanc</i>	<i>RAL 9007 Alu. gris</i>		

Couleurs structurées

<i>Ivoire clair 1319</i>	<i>Noir 2100</i>	<i>Gris foncé 2900</i>	<i>Rouge 3230</i>	<i>Bleu 5503</i>
<i>Vert 6338</i>	<i>Gris basalte 7615</i>	<i>Gris 7616</i>	<i>Gris galet 7617</i>	<i>7016 Structuré Gris anthracite 7614</i>


Sécurité renforcée :



Huisserie



Seuil




Serrure à crochets



Poignée béquille intérieure



Gâche pivotante



Listel anti-dégondage



Paumelles



Étanchéité

