

# Portes d'entrée Select65 800



Select65 800 RAL9016

## Isolation supérieure, jusqu'à 0,92 W/m².K, assurée par :

- un panneau double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un triple vitrage d'épaisseur 61 mm composé de deux verres de sécurité feuilletés et d'un verre central aspect sablé, sur parclose intérieure et extérieures en acier inoxydable brossé.

## Etanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

## Sécurité renforcée avec :

- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles en aluminium ton argent.


Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, bi-coloration, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

## Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700


## Sécurité renforcée :




Huisserie



Seuil



Parclose inox clair de vitrage de 150 mm




Serrure à crochets



Poignée béquille intérieure



Gâche pivotante



Listel anti-dégond



Paumelles



Etanchéité

## Couleurs préférées



RAL 1015 Ivoire clair



RAL 3000 Rouge feu



RAL 3003 Rouge rubis



RAL 3004 Rouge pourpre



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 5014 Bleu pigeon



RAL 6005 Vert mousse



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7035 Gris clair



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8003 Brun argile



RAL 8028 Brun terre



RAL 9001 Blanc crème



RAL 9002 Blanc gris



RAL 9006 Alu. blanc



RAL 9007 Alu. gris

## Couleurs structurées



Ivoire clair 1319



Noir 2100



Gris foncé 2900



Rouge 3230



Bleu 5503



Vert 6338



Gris basalte 7615



Gris 7616



Gris galet 7617



7016 Structuré Gris anthracite 7614

## Finition Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Winchester



Titan Metallic CH703

