

Portes d'entrée Select65



Select65 015 RAL9016 - Partie latérale vitrée en option.

Isolation supérieure, jusqu'à 0,86 W/m².K, assurée par :

- un panneau double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un triple vitrage d'épaisseur 46 ou 61 mm composé de deux verres de sécurité et d'un verre central sablé avec ou sans bandes transparentes selon motifs.

Étanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).

Porte livrée de série en blanc et disponible


en 15 couleurs préférentielles, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, bi-coloration, personnalisation, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700


Sécurité renforcée :




Huisserie




Seuil




Parclose inox brossé



Serrure à crochets



Poignée béquille intérieure



Gâche pivotante



Listel anti-dégond



Paumelles

Couleurs préférentielles



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 3000
Rouge feu



RAL 3003
Rouge rubis



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 5010
Bleu gentiane



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 6005
Vert mousse



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7035
Gris clair



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8003
Brun argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9001
Blanc crème



RAL 9002
Blanc gris



RAL 9006
Alu. blanc



RAL 9007
Alu. gris

Couleurs structurées



Ivoire clair
1319



Noir
2100



Gris foncé
2900



Rouge
3230



Bleu
5503



Vert
6338



Gris basalte
7615



Gris
7616



Gris galet
7617



7016
Structuré
Gris anthracite
7614

Finition Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Winchester



Titan Metallic
CH703

