

# Portes d'entrée Select65 010



Select65 010 RAL7016 - Personnalisation motif inox 457

## Isolation supérieure, jusqu'à 0,86 W/m².K, assurée par :

- un panneau lisse double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique.

## Étanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

## Sécurité renforcée avec :


- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).

Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois. Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, bi-coloration, personnalisation, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

### Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700

### Sécurité renforcée :




Huisserie




Seuil



Parcloses inox brossé



Serrure à crochets




Poignée béquille intérieure




Gâche pivotante



Listel anti-dégond



Paumelles



Étanchéité

## Couleurs préférentielles



**RAL 1015**  
Ivoire clair



**RAL 3000**  
Rouge feu



**RAL 3003**  
Rouge rubis



**RAL 3004**  
Rouge pourpre



**RAL 5010**  
Bleu gentiane



**RAL 5014**  
Bleu pigeon



**RAL 6005**  
Vert mousse



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8003**  
Brun argile



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9001**  
Blanc crème



**RAL 9002**  
Blanc gris



**RAL 9006**  
Alu. blanc



**RAL 9007**  
Alu. gris

## Couleurs structurées



Ivoire clair  
1319



Noir  
2100



Gris foncé  
2900



Rouge  
3230



Bleu  
5503



Vert  
6338



Gris basalte  
7615



Gris  
7616



Gris galet  
7617



7016  
Structuré  
Gris anthracite  
7614

## Finition Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Winchester



Titan Metallic  
CH703

