

# Portes d'entrée Select65 800



Select65 800 RAL9016

## Isolation supérieure, jusqu'à 0,92 W/m².K, assurée par :

- un panneau double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un triple vitrage d'épaisseur 61 mm composé de deux verres de sécurité feuilletés et d'un verre central aspect sablé, sur parclose intérieure et extérieure en acier inoxydable brossé.

## Etanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

## Sécurité renforcée avec :

- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).


Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférées, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, option anti-effraction CR2 suivant norme européenne, bi-coloration, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

### Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700


### Sécurité renforcée :




Huisserie




Seuil



Parclose inox clair de vitrage de 150 mm



Serrure à crochets



Poignée béquille intérieure



Gâche pivotante



Listel anti-dégond



Paumelles



Etanchéité

## Couleurs préférées



RAL 1015  
Ivoire clair



RAL 3000  
Rouge feu



RAL 3003  
Rouge rubis



RAL 3004  
Rouge pourpre



RAL 5010  
Bleu gentiane



RAL 5014  
Bleu pigeon



RAL 6005  
Vert mousse



RAL 7016  
Gris anthracite



RAL 7035  
Gris clair



RAL 7040  
Gris fenêtre



RAL 8003  
Brun argile



RAL 8028  
Brun terre



RAL 9001  
Blanc crème



RAL 9002  
Blanc gris



RAL 9006  
Alu. blanc



RAL 9007  
Alu. gris

## Couleurs structurées



Ivoire clair  
1319



Noir  
2100



Gris foncé  
2900



Rouge  
3230



Bleu  
5503



Vert  
6338



Gris basalte  
7615



Gris  
7616



Gris galet  
7617



7016  
Structuré  
Gris anthracite  
7614

## Finition Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Winchester



Titan Metallic  
CH703

