

Portes d'entrée Select65 820



Select65 820 RAL9016

Isolation supérieure, jusqu'à 0,94 W/m².K, assurée par :

- un panneau double paroi acier épaisseur 65 mm à rupture de pont thermique, isolé avec mousse polyuréthane,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 80 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique,
- un triple vitrage d'épaisseur 61 mm composé de deux verres de sécurité feuilletés et d'un verre central aspect sablé, sur parclozes intérieures et extérieures en acier inoxydable brossé.

Etanchéité parfaite grâce à :

- deux joints périphériques sur le panneau,
- un joint trois cotés sur l'huisserie.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure de sécurité 5 points de verrouillage à pènes à crochets,
- un listel anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).


Porte livrée de série en blanc et disponible en 15 couleurs préférentielles, 10 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm
cotes tableaux pour pose applique intérieur et véritable sur-mesure.

Porte livrée avec une barre de tirage extérieure en acier inoxydable brossé à fixation non-traversante, une béquille intérieure sur rosace ovale en acier inoxydable et une gâche pivotante.

Possibilité de double béquillage en acier inoxydable sur plaque ou sur rosace, huisserie pour isolation intérieure de 80, 120, 140, 160 et 180 mm, parties fixes vitrées, serrure motorisée, profil d'élargissement, bi-coloration, exécution pour ouverture vers l'extérieur, cylindre électronique...

Isolation thermique supérieure :



Panneau de porte



Visuel de la Select65 700


Sécurité renforcée :




Huisserie



Seuil




Parcloze inox




Serrure à crochets




Poignée béquille intérieure



Gâche pivotante



Etanchéité



Listel anti-dégond



Paumelles

Couleurs préférentielles

RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 5014 Bleu pigeon
RAL 6005 Vert mousse	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7035 Gris clair	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 8003 Brun argile	RAL 8028 Brun terre
RAL 9001 Blanc crème	RAL 9002 Blanc gris	RAL 9006 Alu. blanc	RAL 9007 Alu. gris		

Couleurs structurées

Ivoire clair 1319	Noir 2100	Gris foncé 2900	Rouge 3230	Bleu 5503
Vert 6338	Gris basalte 7615	Gris 7616	Gris galet 7617	7016 Structuré Gris anthracite 7614

Finition Decograin

Chêne doré	Chêne foncé	Chêne nuit	Winchester	Titan Metallic CH703

