

PORTE D'ENTRÉE SELECT46 545



Porte d'entrée acier alu

Isolation optimale jusqu'à 1,2 W/m².K* assurée par :

- un panneau à double paroi acier d'épaisseur 46 mm à rupture de pont thermique isolé avec mousse polyuréthane présentant 3 rainures horizontales sur sa face extérieure,
- une huisserie aluminium d'épaisseur 60 mm avec rupture de pont thermique et profil de recouvrement intérieur amovible,
- un seuil synthétique et aluminium avec rupture de pont thermique.
- un double vitrage de sécurité sablé d'épaisseur 26 mm.

Etanchéité parfaite grâce à :

- un joint périphérique sur le panneau et trois côtés sur l' huisserie,
- un joint brosse dans les angles inférieurs de l' huisserie,
- un joint cornière dans le soubassement du vantail,
- un joint balai en traverse basse du panneau.

Sécurité renforcée avec :

- une serrure automatique à rouleaux avec 5 points de verrouillage,
- 3 points anti-dégondage côté paumelles,
- 3 paumelles en acier de 180 mm de hauteur à réglage trois dimensions équipées de caches paumelles (ton argent).

Porte livrée de série en blanc et disponible en 17 couleurs préférées, 4 couleurs structurées et 5 finitions Decograin, dont 4 imitant fidèlement l'aspect du bois.

Dimensions standard ciblées de 900 x 2150 mm et 950 x 2150 mm cotes tableaux pour pose applique et véritable sur-mesure.


Porte livrée avec une poignée béquille en acier inoxydable sur rosace. Option bouton fixe, poignée béquille sur plaque ou barre de tirage comprenant en plus une serrure à crochets et une gâche pivotante électrisable.

Possibilité de tapées d'isolation montées, parties latérales fixes, imposte, kit rénovation, profil d'élargissement, variante d' huisserie, personnalisation avec inserts linéaires métalliques brossés...

Couleurs préférées




Finitions Decograin




Couleurs structurées



Visuel porte d'entrée Select46 700




Panneau de porte



Pions anti-dégondage et paumelles




Huisserie



Seuil et joint cornière



Poignée béquille à rosace ronde



Serrure à rouleaux



* Performance pour une porte de dimension hors-tout de L1250 x H2250 mm