

Motorisation pour porte de garage à usage individuel ProCom 10-4



Domaines d'application



> 11,25 m²



≤ 13,75 m²



≤ 5500 m²



Vitesse d'ouverture
Max 25 cm/s



Cycles



800 N



Confort :




- Motorisation silencieuse et sans entretien.
- Déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.



1) Verrouillage automatique et anti relevage



- Eclairage 20 LED homogène et éco énergétique.
- Consommation en veille < 1W.
- Démarrage et arrêt progressif géré par microprocesseur.



3) Courroie crantée sans entretien

4) Tendeur automatique de courroie

2) Débrayage de secours intérieur



- Courroie crantée en Kevlar sans entretien.
- Dispositif de tension automatique de la courroie.
- Système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique.
- Protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.



- Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.
- Equipé du Bluetooth



- Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne avec Bluetooth).
- Votre Smartphone devient une clé avec possibilité de créer 15 clés maximum uniques ou temporaires

Produit livré avec :

- 1 émetteur 4 touches permettant l'ouverture et la fermeture totale ou partielle de la porte de garage.
- 1 rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)

Les produits complémentaires :



Set de capteurs d'humidité de l'air

Batterie de secours

Feu de signalisation

Cellules photo-électrique

TUBAUTO