

Motorisation pour porte de garage à usage individuel ProCom 20-4



Domaines d'application



> 11,25 m²



≤ 15 m²



≤ 6000 m²



Vitesse d'ouverture
Max 25 cm/s



50 max/J

Cycles



1000 N



Confort :



- Motorisation silencieuse et sans entretien.
- Déverrouillage manuel intérieur.
- Sécurité anti-relevage.
- Interface HCP pour la connexion d'accessoires.



- Eclairage 30 LED homogène et éco énergétique.
- Allumage progressif des LED indiquant l'ouverture ou la fermeture
- Consommation en veille < 1W.
- Démarrage et arrêt progressif géré par microprocesseur.




- Courroie crantée en Kevlar sans entretien.
- Dispositif de tension automatique de la courroie.
- Système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique.
- Protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.



- Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.
- Equipé du Bluetooth



- Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne avec Bluetooth).
- Votre Smartphone devient une clé avec possibilité de créer 15 clés maximum uniques ou temporaires



Produit livré avec :

- 1 émetteur 4 touches permettant l'ouverture et la fermeture totale ou partielle de la porte de garage.
- 1 rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)

Les produits complémentaires :



Set de capteurs d'humidité de l'air



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électrique



TUBAUTO