

**Bloc-porte de sécurité prémonté 1 vantail, double paroi en acier.****Performances techniques :**

Isolation thermique jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>.K.  
Etanchéité accrue grâce à sa double ligne de joints périphériques.

**Fermeture efficace :**

Serrure encastrée avec verrouillage 3 points à tringle.

**Qualité et durabilité :**

Panneau de porte double paroi acier, isolé de mousse polyuréthane haute densité.  
Garantie 2 ans.

**Installation et réglage optimums :**


Paumelles réglables en 3 dimensions.  
Livré avec garniture ton champagne, poignée béquille et cylindre profilé.

**Dimensions standards :**

800 x 2000 mm, 900 x 2000 mm et 900 x 2150 mm

## • LES COULEURS

Couleur standard



**RAL 9016**  
Blanc

## • LE CONDITIONNEMENT



Conditionnement horizontal en palette de 6 ou 12 blocs-portes de même code article

- Dimensions palette de 6 blocs-portes 800 x 2000 : P 930 x L 2100 x H 1050 mm
- Poids unitaire bloc-porte 800 x 2000 : 45 kg
- Livraison minimum : 6 blocs-portes

## • TABLEAU DIMENSIONNEL

Code article	Dim. de commande tableau LxH (mm)	Dim. de passage LxH (mm)	Dim. de l'ouvrant LxH (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Ud (W/m <sup>2</sup> .K)
DP 695193 - GP 695194	800 x 2000	728 x 1949	780 x 1998	854 x 2037	1,5
DP 695195 - GP 695196	900 x 2000	828 x 1949	880 x 1998	954 x 2037	1,4
DP 695199 - GP 695200	900 x 2150	828 x 2099	880 x 2148	954 x 2187	1,4

