FICHE PRODUIT

Porte d'entrée

EuroPro®

Porte d'entrée EuroPro - Motif 010 - Personnalisation 790 - RAL 7016

Porte d'entrée prémontée 1 vantail, double paroi en acier.

Performances techniques :
Isolation thermique jusqu'à 1,2 W/m².K.
Etanchéité accrue grâce aux joints 3 côtés sur l'huisserie et 4 côtés sur le panneau de porte. Joint complémentaire en traverse basse de vantail.

Fermeture efficace :
Serrure à verrouillage 5 points, à relevage à rouleaux.

Qualité et durabilité :
Panneau de porte épaisseur 46 mm double paroi acier, isolé de mousse polyuréthane injectée haute densité.
Huisserie à rupture de pont thermique.

Installation et réglage optimums :
Articulations réglables en 3 dimensions.
Livré avec garniture en acier inoxydable brossée sur rosace ronde, cylindre profilé, pattes de fixation, caches paumelles et protection chantier.

Dimension unique :
900 x 2150 mm - pose en applique intérieure

• LES MOTIFS ET COULEURS

RAL 9016
Blanc traffic

RAL 7016
Gris anthracite

Noir 2100 sablé

• LE CONDITIONNEMENT

Conditionnement vertical :
4 portes pour dormant de 140 et 160,
5 portes pour dormant de 100 et 120,
7 porte pour dormant de 60.

- **Dimensions palettes :**
P 1200 x L 1080 x H 2370 mm
- **Poids unitaire porte d'entrée :** 56,6 kg

• ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Personnalisation

Porte de garage coordonnée

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles

FPR_PE_EuroPro__TUBFR 2064 A - 03/2021