

# Porte basculante pour garage collectif CT500



Porte CT 500 motif 420

## Porte de garage non débordante avec rails.

**Cadre dormant tubulaire pré-percé en usine livré en standard pour toutes les poses :**

### Pose dans la baie.

(panneau affleurant en option avec **débattement de 40mm**).

### Pose derrière la baie, y compris dans les parkings avec pente.

Silencieuse, légère, sans entretien, robuste (**testée pour 220 000 cycles de manœuvre** soit 300 cycles/jour et jusqu'à 100 places de stationnement).

**Équilibrage optimisé** grâce à la technique de contrepoids dédoublés et roues à gorge inusables.

9 modèles de panneaux acier ou aluminium, 2 modèles de cadre nu, portillon incorporé ou indépendant, avec ou sans perforations, **assortis à l'architecture ou à la façade.**

Coloris standard RAL 9006 (Alu blanc)

### Conforme à la norme NF EN 13241-1

### Pack complet de série incluant :

- Motorisation PROCOM 30-3 + rail
- Boîtier de commande 360 (avec sectionneur à coupure multipolaire et serrure)
- 2 cellules photoélectriques prémontées, précablées
- 2 feux clignotants ( 1 prémonté de série, 1 pour montage extérieur)
- 1 platine multifonction pour feux clignotants

**Largeur de commande :**  
min 2250 mm / max 6000 mm

**Hauteur de commande :**  
min 2000 mm / max 3000 mm

**Ecoîçons :**  
min 165 mm en exécution légère  
min 265 mm en exécution lourde

**Retombée de linteau :**  
min 130\* mm en pose en applique  
min 130\* mm en pose dans la baie

\*170 mm pour les panneaux cadre nu.



Porte CT 500 motif 414 ventilation basse.



Sécurité anti-pincement assurée par la distance de sécurité entre le tablier et la maçonnerie.



Détail intérieur des caisses à contrepoids. Système anti-roulis pour un fonctionnement silencieux.



Ressorts d'amortissement protégés.



Jointes brosses clipsés sur les bords latéraux du cadre.



Guidage précis des galets tout le long du rail vertical.

Câbles dédoublés empêchant la chute du tablier de porte.



2 cellules photoélectriques EL 401 à faisceau unique (prémontées en usine).



1 feu clignotant prémonté à gauche ou à droite. 2ème feu identique pour montage extérieur, livré de série.



Double joint bas Profilé de sol en EPDM de forme spéciale offrant une sécurité optimale du côté fermeture.

- En option : 16 couleurs préférentielles, RAL au choix ou CH 703.

### Couleurs préférentielles



- Peinture cadre au choix
- Peinture des huisseries assortie au cadre en option

Photo non contractuelle

# TUBAUTO



Porte et motorisation

tubauto VO1  
04 2019