



Porte basculante motif 126 - RAL 5014

Porte basculante débordante avec cadre dormant en acier galvanisé. Livrée avec barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.



Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.
Équilibrage par ressorts de traction. Fonctionnement silencieux.
Ouverture du portillon à 90°.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau. Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.
Portillon avec serrure 3 points.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Portillon intégré à gauche ou à droite.
Porte motorisable.





Largeur entre 2030 et 3000 mm
Hauteur entre 1875 et 2500 mm
Largeur de passage du portillon : 700 mm
Écoinçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm

• LES COULEURS

Couleur standard

RAL 9016
Blanc

Couleurs préférentielles

RAL 1015
Ivoire clairRAL 3003
Rouge rubisRAL 3004
Rouge pourpreRAL 5011
Bleu acierRAL 5014
Bleu pigeonRAL 6005
Vert mousseRAL 6009
Vert sapinRAL 7016
Gris anthraciteRAL 7030
Gris pierreRAL 9016S
Blanc structuréRAL 7035
Gris clairRAL 7040
Gris fenêtreRAL 8001
Terre de SienneRAL 8003
Brun argileRAL 8028*
Brun terreRAL 9006
Alu. blancNoir 2100
SabléGris 2900
SabléRAL 7016S
Anthracite structuré

Autres couleurs



RAL au choix



CH703



Bleu canon

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation




ProCom 7-4



ProCom 10-4

Bardages, cornières et profils



Vitrages clair ou cristal (sauf flans lisses)



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Poignées et garnitures

Fonte d'aluminium
Inox poliFonte d'aluminium
Inox brosséFonte d'aluminium
RAL 9016Fonte d'aluminium
Ton argentFonte d'aluminium
Ton marron