



Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé à simple paroi, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et RAL 9002 à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Isolation thermique : panneaux à simple paroi. Isolation thermique jusqu'à 6,5 W/m².K. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.



Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un large éventail d'équipements complémentaires et de multiples ferrures disponibles.



Largeur entre 2000 et 5000 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Écoinçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée).
Retombée de linteau mini. : 210 mm (ferrure N), 100 mm (ferrure Z, L - porte manuelle), 115 mm (ferrure Z, L - porte motorisée).


• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS



Rainures S



Rainures M



Cassettes S



Woodgrain



RAL 9016

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation




ProCom 7-4



ProCom 10-4




Serrure et garniture



Vitrages synthétiques clair ou cristal



Type S0




Type S1




Type S2

Set d'ancrage spécial
(adaptable à de nombreuses situations de montage)



Compensation d'irrégularité



Pose dans la baie



Pose derrière des briques



Seuil d'étanchéité renforcée

