



EuroMatic - Rainures L - Planar CH 9007

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et vernis protecteur à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.



S'adapte aux différents types de pose avec de nombreuses ferrures disponibles.



Largeur entre 2375 et 5000 mm
Hauteur entre 2000 et 3000 mm
Écoîçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée)
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Rainures L

Planar

- CH 9016 Matt Deluxe blanc trafic
- CH 9006 Matt Deluxe aluminium blanc
- CH 9007 Matt Deluxe aluminium gris
- CH 703 Matt Deluxe anthracite métallique
- CH 7016 Matt Deluxe gris anthracite
- CH 8028 Matt Deluxe brun terre

Decocolor

- Décor Chêne Doré (Golden Oak)
- Décor Chêne Foncé (Dark Oak)
- Décor Chêne Nuit (Night Oak)

Duragrain Diamond

- Anthracite
- Basalt
- Black
- Red
- Brown
- Green
- Grey
- Stone



Face intérieure des sections aspect argenté avec vernis de protection.

Rainures M

Woodgrain

- RAL 9016 Blanc trafic
- RAL 9006 Aluminium blanc
- RAL 9007 Aluminium gris
- CH 703 Anthracite métallique
- RAL 7016 Gris anthracite
- RAL 8028 Brun terre

Decocolor

- Décor Chêne Doré (Golden Oak)
- Décor Chêne Foncé (Dark Oak)
- Décor Chêne Nuit (Night Oak)

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation

- ProCom 7-4
- ProCom 10-4

BiSecure

Porte d'entrée coordonnée

Set d'ancrage spécial (adaptable à de nombreuses situations de montage)

- Compensation d'irrégularité
- Pose dans la baie
- Pose derrière des briques

Equerres de recouvrement

Seuil d'étanchéité renforcée

MOTORISATION GARANTIE 5 ANS

PORTE GARANTIE 10 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_SEC_Euromatic_TUBFR 1984 B - 04/2021