



Harmonic - Rainures M - Silkgrain - RAL 9016

Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé, ferrure en RAL 9002 et doubles galets de guidage pour la finition PREMIUM.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et RAL 9002 à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 67 mm à rupture de pont thermique, isolés mousse PU. Isolation thermique jusqu'à 0,88 W/m².K (avec kit Thermoframe). Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : porte équipée de série d'un équipement retardateur à l'effraction certifié CR2.



Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un large éventail d'équipements complémentaires et de multiples ferrures disponibles.



Largeur entre 2000 et 5000 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Écoinçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Rainures M



Rainures L



Silkgrain



Decograin



RAL 1015



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7012



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7030



RAL 7035



RAL 7039



RAL 7040



RAL 8028



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



CH 703



Noir 2100

Sablé



RAL au choix

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



ProCom 10-4



ProCom 20-4

BiSecur




Porte d'entrée coordonnée



Finition Premium




Kit Thermoframe



Motifs design en inox



Motif 457




Motif 456



Motif 461

Panneaux à rupture de pont thermique



• ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Protection anti-effraction CR2



de série