



Panoramic - Vitre double synthétique, ton gris

Porte sectionnelle avec panneaux en cadre aluminium, huisserie et ferrure en acier galvanisé



Protection optimale : panneaux en cadre aluminium avec revêtement d'apprêt polyester sur les deux faces.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Bonne isolation thermique : cadres fabriqués à partir de profilés normaux ou à rupture de pont thermique. Isolation thermique jusqu'à 3,8 W/m².K (avec kit Thermoframe). Large choix de remplissages disponibles permettant d'apporter soit plus de luminosité, soit plus d'aération.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.



Une solution de pose pour chaque configuration, grâce à un large éventail d'équipements complémentaires et de multiples ferrures disponibles.



Largeur entre 2000 et 5500 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm
Écoîçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

• LES REMPLISSAGES

Vitrage double Polycarbonate clair 26 mm [C2]	Vitrage double Synthétique clair 26 mm [S2]	Vitrage double Synthétique cristal 26 mm [U2]
Panneau à parois multiples 16 mm [S]	Vitre double Synthétique ton blanc (opale) 26 mm [M2]	
Vitre double Synthétique ton brun 26 mm [B2]	Vitre double Synthétique ton gris 26 mm [A2]	

Métal perforé 40% d'aération - Acier inox	Métal déployé 58% d'aération - Acier inox
Treillis ondulé Maillage 12 mm - Acier Inox	Treillis soudé Maillage 100 ± 2mm - Acier galvanisé
Remplissage PU lisse	Remplissage PU Stucco

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation

ProCom 7-4 ProCom 10-4

BiSecur Bluetooth



Faux-linteau et parties latérales fixes	Kit Thermoframe	Seuil d'étanchéité renforcée
--	------------------------	-------------------------------------

2 exécutions possibles

PANORAMIC Profilé aluminium normaux (NF)

PANORAMIC THERMO Profilé aluminium conception à rupture de pont thermique (WF)

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente



Photos et illustrations non contractuelles
FPR_SEC_Panoramic__TUBFR 2040 A - 04/2021