



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 20 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne en Bluetooth). Votre smartphone devient une clé avec possibilité de créer 15 clés uniques ou temporaires. Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.



Montage et entretien faciles
Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 13,75 m²
largeur : 5500 mm

Portes
basculantesPortes
sectionnellesPortes
à déplacement
latéraleBlocs-portes
DUOMATIC

• PERFORMANCES

Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V
Tension d'alimentation		Courant alternatif 230-240 V
Puissance absorbée		0,2 kW
Consommation en veille		< 1 W
Effort de traction et de poussée		650 N
Effort de pointe		800 N
Récepteur		7 canaux bidirectionnel (BS) - Fréquence 868 MHz
Contrôle visuel		Double affichage à 7 segments
Touches de commande		En façade, sur le capot de la motorisation
Nombre de cycles		Max. 25/jour ou 10/heure
Vitesse d'ouverture		Max. 25 cm/s

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

Emetteur 4
touchesRail disponible en 3
longueurs (K/M/L)

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Set de capteurs d'humidité de l'air



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

