



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 30 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne en Bluetooth). Votre smartphone devient une clé avec possibilité de créer 15 clés uniques ou temporaires. Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.



Montage et entretien faciles
Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.



• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 15 m²
largeur : 6000 mm



Portes basculantes



Portes sectionnelles



Portes à déplacement latérale

• PERFORMANCES

| | | |
|---|--|---|
| Moteur | | Motoréducteur à courant continu 24 V |
| Tension d'alimentation | | Courant alternatif 230-240 V |
| Puissance absorbée | | 0,2 kW |
| Consommation en veille | | < 1 W |
| Effort de traction et de poussée | | 750 N |
| Effort de pointe | | 1000 N |
| Récepteur | | 7 canaux bidirectionnel (BS) - Fréquence 868 MHz |
| Contrôle visuel | | Double affichage à 7 segments 30 leds indiquent le sens du mouvement de la porte |
| Touches de commande | | En façade, sur le capot de la motorisation |
| Nombre de cycles | | Max. 25/jour ou 10/heure |
| Vitesse d'ouverture | | Max. 25 cm/s |

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE



Emetteur 4 touches



Rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Set de capteurs d'humidité de l'air



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

