



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 10 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.

**Montage et entretien faciles**

Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 11,25 m²
largeur : 4000 mm



Portes
basculantes



Portes
sectionnelles



Portes
à déplacement
latérale



Blocs-portes
DUOMATIC

• PERFORMANCES

Moteur		Motoréducteur à courant continu 24 V
Tension d'alimentation		Courant alternatif 230-240 V
Puissance absorbée		0,2 kW
Consommation en veille		< 1 W
Effort de traction et de poussée		600 N
Effort de pointe		750 N
Récepteur		7 canaux bidirectionnel (BS) - Fréquence 868 MHz
Contrôle visuel		LED
Touches de commande		Dans le capot de la motorisation
Nombre de cycles		Max. 25/jour ou 10/heure
Vitesse d'ouverture		Max. 20 cm/s

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE



Emetteur 4
touches



Rail disponible en 3
longueurs (K/M/L)



• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Pour diriger le moteur par



HET/S 24 BLE

OU



HET/S 2 BLE



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

