



Roll'Auto - Enroulement intérieur - RAL 5011

Porte de garage à enroulement motorisée de série, panneau composé de lames lisses en aluminium, double paroi isolée.



**Protection optimale :** lames en aluminium, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester.

Joint incorporé en bas de tablier et double ligne d'étanchéité sur les montants. Crochets anti-tempête de série pour meilleur maintien du tablier, résistance au vent Classe 4.



**Motorisation intégrée de série :** moteur débrayable, transmission robuste par pignon et chaîne, éclairage intégré dans le coffret de commande.

Porte livrée avec 2 émetteurs à 4 touches HSE 4 BS 868,3 MHz.



**Sécurité anti-chute :** système de ressorts multiples protégés. Porte manoeuvrable sans manivelle en cas de panne de courant.



**Système de sécurité anti-effraction :** sécurité anti-relevage mécanique intégrée.



**La solution idéale** pour un gain de place maximal et un encombrement minimal à l'intérieur du garage.

Montage dans la baie, devant la baie ou derrière la baie.

Coffre de protection en deux parties pour une maintenance aisée.



Largeur entre 1000 et 6000 mm  
Hauteur entre 1800 et 3100 mm

• LES COULEURS

Couleurs standards



Decograin



Decopaint



Couleur structurée



• PERFORMANCES MOTORISATION

<b>Moteur</b>		Motoréducteur à courant continu 24 V
<b>Tension d'alimentation</b>		Courant alternatif 230-240 V
<b>Puissance absorbée</b>		0,5 kW
<b>Effort de traction et de poussée</b>		650 N
<b>Effort de pointe</b>		800 N
<b>Récepteur</b>		Unidirectionnel HE 3 BS - Fréquence 868,3 MHz
<b>Touches de commande</b>		En façade, sur le capot de la motorisation
<b>Nombre de cycles</b>		Max. 25/jour ou 10/heure
<b>Vitesse d'ouverture</b>		Max. 11 cm/s

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Vitrages ou grilles de ventilation



Batterie de secours



Déverrouillage de secours extérieur



Version manuelle



Profil de déclivité



Sécurité anti-relevage sonore



Éléments fixes et bloc-porte coordonnés

