Porte de garage basculante - Non débordante sans rails

TUBAUTO



Porte prémontée avec cadre dormant en acier. Livrée sans barre de seuil.



Conforme à la norme NF EN 13241-1 : porte recommandée dans le cadre d'une pose en bordure de voie publique ou d'un linteau cintré.



Protection optimale: panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Confort d'utilisation : 2 rails verticaux pour un guidage parfait de la

Équilibrage assuré par 2 vérins à ressort de compression.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie. Porte non motorisable.





Largeur entre 2050 et 2500 mm (suivant motif) Hauteur entre 1920 et 2250 mm (suivant motif) Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 130 mm


LA GAMME











• LES COULEURS



Couleur standard

RAL 9016



RAL 7040 Gris fenêtre

RAL 7035

RAL 3004 Rouge pourpre

RAL 8001

Terre de Sienne



RAL 8003 Brun argile



RAL 8028



RAL 9006



Noir 2100 Sablé





Gris 2900



RAL 7016S

RAL 9016S William 1




Autres couleurs

RAL au choix

Bleu canon

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motifs inox collés pour les portes motifs 812 et 815 uniquement



Bardages, cornières et profils







