FICHE PRODUIT

# EuroPro 700

EuroPro®

## Première motorisation pour porte de garage à usage individuel.

Le capot entièrement en plastique ne demande aucun entretien.

**Confort d'utilisation :** motorisation silencieuse incluant un éclairage temporisé 2 minutes.

**Système de verrouillage automatique** et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.

**Montage et entretien facile.**
**Faible encombrement :** rail auto-porteur ultra-plat (30 mm) vendu en 3 parties avec courroie crantée

## • DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 9,5 m²
largeur : 4000 mm

Portes basculantes

Portes sectionnelles

## • LE CONDITIONNEMENT

Conditionnement par 6, 12, 18 ou 36

## • PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| **Moteur** | Motoréducteur à courant continu 24 V |
| **Tension d'alimentation** | Courant alternatif 230-240 V |
| **Puissance absorbée** | 0,2 kW |
| **Consommation en veille** | < 6 W |
| **Effort de traction et de poussée** | 600 N |
| **Effort de pointe** | 700 N |
| **Récepteur** | Fréquence 433 MHz |
| **Contrôle visuel** | 1 ampoule LED |
| **Touches de commande** | Dans le capot de la motorisation |
| **Nombre de cycles** | Max. 12/jour ou 5/heure |
| **Vitesse d'ouverture** | Max. 13,5 cm/s |

## • ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

2 émetteurs RSC 2 à 2 canaux

## • RAIL DE MOTORISATION

Rail en 3 parties longueurs (K/M/L)

## • OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Commande par clavier RCT 3b

Bouton poussoir PB 3

Cellules photo-électriques EL 101

Feu de signalisation

GARANTIE 4 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles

FPR_MOT_EuroPro 700__TUBFR 2128 A - 07/2021