



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 20 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Contrôle à distance avec l'Appli gratuite BlueSecur (fonctionne en Bluetooth). Votre smartphone devient une clé avec possibilité de créer 15 clés uniques ou temporaires. Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.



Montage et entretien faciles
Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 13,75 m²
largeur : 5500 mm



Portes
basculantes



Portes
sectionnelles



Portes
à déplacement
latérale



Blocs-portes
DUOMATIC

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE



Emetteur 4
touches

• RAIL DE MOTORISATION



Rail disponible en 3
longueurs (K/M/L)

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Set de capteurs d'humidité de l'air



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

