



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Idéal pour les garages ne disposant pas de l'électricité : la batterie permet de motoriser un garage pendant 40 jours avec 4 cycles / jour dans des conditions optimales.



Economie d'énergie : éclairage 10 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 0,2 watt.



Équipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par les systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.

**Montage et entretien faciles**

Courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
surface : **9 m²**
largeur : **4000 mm**



Portes
basculantes



Portes
sectionnelles



Portes
à déplacement
latérale

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE



Émetteur 4 touches

• RAIL DE MOTORISATION



Rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Pour diriger le moteur par



HET/S 24 BLE

OU



HET/S 2 BLE



Récepteur ESEI BS HCP

