



Bloc-porte isolé 5 points - RAL 9001 - avec poignée béquille

Bloc-porte de service prémonté en acier, à 1 vantail, dimensions standards et sur-mesure



Qualité et durabilité sans compromis :

Panneau double paroi en acier, huisserie en aluminium à rupture de pont thermique. Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces. Double béquillage en acier inoxydable avec plaques de propreté. Cylindre profilé, 5 clés.



Sécurité face au vandalisme :

Serrure automatique à verrouillage 5 points à rouleaux. 3 paumelles en acier, avec bouchons cache paumelles. 3 points d'anti-dégondage, en acier, Classement retardateur d'effraction CR2 avec serrure 5 pènes à crochets, en option.



Isolation acoustique :

Valeur indicative 28 dB (pour porte de dimension hors-tout de 1000 x 2100 mm).



Isolation :

Joint d'étanchéité périphérique sur le vantail et 3 cotés sur l'huisserie. Joint à lèvres dans la zone du seuil. Isolation thermique 1,2 W/m².K (performance indicative pour une dimension hors-tout de 1000 x 2000 mm).



Installation facile :

Pattes de fixation pour pose applique fournies. Différents profils pour installation adaptée à toute situation. Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

LES COULEURS

Color chart with categories: Couleur standard, Couleurs préférées, Matt deluxe, Couleurs structurées aspect sablés, Finition Decograin. Lists various RAL and CH color codes.

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Grid of options: Ferme porte, Anti-effraction (CR2), Ailette de recouvrement, Gâche pivotante, Unité de blocage, Judas, Tapées d'isolation, Plinthe de protection. Includes technical diagrams and icons.



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_BP_Isolé 5 points_TUBFR 2205 A - 03/2022