

# Fiche Technique

## Moteur Procom 3 LAT 3



### Motorisation de portail coulissant

Conçu pour un vantail de dimensions maximales : H 2000mm x L 8000mm, et d'un poids de 400kg.

Capacité de 40 cycles maximum/jour et 10 cycles/heure.

#### Commande:

- › Commande par impulsion,
- › Limiteur d'effort,
- › Démarrage et arrêt progressifs,
- › Fermeture automatique réglable,
- › Protection IP65 (boîtier de commande séparé).

#### Emetteurs:

- › 1 x HS 5 BS
- › 4 touches correspondant à 4 canaux:
  - Ouvrir et fermer complètement la porte (si couplé à une porte de garage)
  - Ouvrir et fermer le portail d'entrée
  - Ouvrir et fermer le portail d'entrée
  - Ouvrir et fermer le portail d'entrée



#### ► Données techniques

Motoréducteur à courant continu 24V, tension alternative 230-240V, effort de pointe 800N, pour une consommation en veille inférieure à 7W.

Le boîtier en Zinc moulé sous pression/PVC armé à la fibre de verre et résistant aux intempéries peut lutter contre des températures allant de -20°C à +60°C grâce à son indice de protection IP 44.

**Récepteur** : 5 canaux bidirectionnel ESE BS

Livré avec accessoires de montage



# TUBAUTO