

Bloc-porte de service prémonté en acier, existe en 1 vantail et 2 vantaux, dimensions standards et sur-mesure



Qualité et durabilité sans compromis :

Panneau double paroi, cadre et huisserie rigides en acier galvanisé.
Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester similaire au RAL 9016 sur les 2 faces.
Double béquillage synthétique noir sur rosace ronde.



Sécurité face au vandalisme :

Serrure à verrouillage 1 point par serrure encastrée.
2 paumelles en acier.



Isolation :

Joint de frappe sur trois cotés en EPDM (livré non monté).
Isolation thermique 2,1 W/m².K* (portes sans vitrages avec huisserie d'angle).



Installation facile :

Huisserie d'angle pour pose en applique.
Patte d'encrage murales soudées pour fixation chevillée, clouée ou scellée.



Dimensions de tableau étendues :

Largeur tableau de 510 à 1260 mm
Hauteur tableau de 1505 à 2255 mm

* Performance pour une porte de dimensions tableau de L1052 x 2033 mm

Bloc-porte acier intérieur - vantail Decograin hêtre - huisserie RAL 9006 - avec poignée béquille

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016

Couleurs préférentielles



RAL 1015



RAL 3003



RAL 5014



RAL 6005



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7040



RAL 8003



RAL 8028



RAL 9006

Finition Decograin



Chêne clair



Hêtre



Frêne blanc



Chêne foncé



Chêne doré



Chêne nuit



Chêne Winchester




RAL au choix

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES


Vitrages




Ferme porte




Cylindre profilé




Judas




Unité de blocage




Grille de ventilation




Gâche pivotante




garniture à béquille



garniture à bouton fixe



garniture à bec de canne



Plinthe de protection

