

DE

Reinigungs- und Pflegeset
für Tore, Türen und Zargen

EN

Cleaning and care set
for gates, doors and frames

FR

Kit de nettoyage et d'entretien
pour portails, portes et huisseries

ES

Set de limpieza y cuidado
para puertas y cercos

RU

Комплект средств для очистки и ухода
за воротами, дверьми и коробками

+

NL	PL	SL	FI	TR	LV	EL
IT	HU	NO	DA	LT	HR	RO
PT	CS	SV	SK	ET	SR	BG

DEUTSCH	3
ENGLISH	4
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	6
РУССКИЙ	7
NEDERLANDS	9
ITALIANO	10
PORTUGUÊS	11
POLSKI	12
MAGYAR	13
ČESKY	14
SLOVENSKO	15
NORSK	16
SVENSKA	17
SUOMI	18
DANSK	19
SLOVENSKY	20
TÜRKÇE	21
LIETUVIŲ KALBA	22
EESTI	23
LATVIEŠU VALODA	24
HRVATSKI	25
SRPSKI	26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	27
ROMÂNĂ	28
БЪЛГАРСКИ	29

1 Allgemeine Hinweise

Reinigen Sie das Produkt alle drei Monate. Halten Sie Gleitbereiche und Dichtungen permanent sauber und staubfrei.

ACHTUNG:

Unterschiedliche Umwelteinflüsse können das Reinigungsintervall verkürzen.
Das gilt z.B. für Seeklima, Streusalz und Luftbelastung.

► siehe Montageanleitung

2 Reiniger für Tore, Türen und Zargen



zum Reinigen aller Oberflächen

ANWENDUNG:

Verdünnen Sie das Produkt mit Wasser im Mischungsverhältnis 1:20.

Reinigen Sie das Tor (die Tür) von oben nach unten mit kreisenden Bewegungen. Verwenden Sie ausgiebig klares Wasser zum Abspülen

ACHTUNG:

Reinigen Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und auf heißen Oberflächen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhaltsstoffangabe: < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol, Sodium Pyrithione.


Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen / nationalen Vorschriften. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

3 Multischwamm



zum Reinigen aller Oberflächen mit zwei unterschiedlichen Anwendungsseiten: die graue weiche Seite für die gesamte Reinigung, die weiße harte Seite für starke Verunreinigungen

4 Applikationsschwamm



zum Auftragen und Verarbeiten der Politur mit weißer Griffseite und gelber Anwendungsseite

5 Microfasertuch (2x)



zum Entfernen von Politurrückständen

Das Tuch sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren und Streifen (89 % Polyester, 11 % Polyamid).

6 2 in 1-Politur für Tore, Türen und Zargen



VERSIEGELUNG UND PFLEGE

Die Politur pflegt und versiegelt beschichtete Oberflächen und Edelstahl. Sie können damit leichte Kratzer entfernen.



ANWENDUNG:

Schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch. Benetzen Sie die Oberfläche dünn mit der gelben Seite des Applikationsschwamms. Verteilen Sie die Politur gleichmäßig. Entfernen Sie Politurrückstände mit einem Microfasertuch. Die Bearbeitung mit einer Poliermaschine ist möglich. Beachten Sie die Anleitung der Poliermaschine.



ACHTUNG:

Das Behandeln matter Oberflächen erhöht den Glanzgrad. Matte Oberflächen können optisch dunkler wirken. Nicht in der Sonne und auf heißen Oberflächen anwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Die Politur ist ungeeignet für Verglasungen jeder Art.

7 Öl für Tore, Türen und Zargen



Das Öl erlaubt extreme Belastung, schützt dauerhaft vor Korrosion sowie Verschleiß und ist wasser-, staub- und schmutzabweisend. Ölen Sie nur ausgewiesene Bauteile (siehe Montageanleitung).



ACHTUNG:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

1 General information

Clean the product every three months. Always keep the sliding areas and seals clean and free of dust.

ATTENTION:

Different environmental effects can shorten the cleaning interval.
This applies to marine climates, de-icing salt and air pollution, for example.

► See fitting instructions

2 Cleaner for doors, hinged doors and frames



For cleaning all surfaces

APPLICATION:

Dilute the product with water in a mixing ratio of 1:20.

Clean the door from top to bottom applying circular motions. Use sufficient clean water to rinse.

ATTENTION:

Do not clean in direct sunlight or on hot surfaces. Keep out of reach of children.



Summary of ingredients: <5% non-ionic surfactants, perfumes, phenoxyethanol, sodium pyrithione.

May cause long lasting harmful effects to aquatic life. Avoid release to the environment. Dispose of contents / container in accordance with regional / national regulations. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

3 Multi-purpose sponge



To clean all surfaces with two different application sides: the grey, soft side for general cleaning and the white, hard side for heavy soiling

4 Application sponge



For applying and working in the polish with white holding side and yellow application side

5 Microfibre cloth (2 x)



To remove polish residues
The cloth ensures a radiant deep shine without scratches or streaks (89 % polyester, 11 % polyamide).

6 2-in-1 polish for doors, hinged doors and frames



SEALING AND CARE

The polish maintains and seals coated surfaces and stainless steel. You can use it to remove minor scratches.



APPLICATION:

Shake the bottle before use. Wet the surface with a thin layer using the yellow side of the application sponge. Distribute the polish evenly. Remove any polish residues using a microfibre cloth. The product can be worked in with a polishing machine. Follow all instructions for the polishing machine.



ATTENTION:

Treating matt surfaces increases the gloss level. Matt surfaces may appear darker. Do not use in the sun or on hot surfaces. Keep out of reach of children.



The polish is unsuitable for all types of glazings.

7 Oil for doors, hinged doors and frames



The oil enables extreme loads, provides permanent protection against corrosion and wear and is water-, dust- and stain-resistant. Only oil designated components (see fitting instructions).



ATTENTION:

Keep out of reach of children.

Dissemination as well as duplication of this document and the use and communication of its content are prohibited unless explicitly permitted. Noncompliance will result in damage compensation obligations. All rights reserved in the event of patent, utility model or design model registration. Subject to changes.

1 Notes générales

Nettoyez le produit tous les trois mois. Maintenez les zones de glissement et les joints propres et exempts de poussière en permanence.

ATTENTION :

Différentes influences environnementales peuvent réduire l'intervalle de nettoyage.

Cela inclut, par exemple, le climat maritime, le sel d'épandage et la pollution atmosphérique.

► Voir instructions de montage

2 Nettoyant pour portes et huisseries



Pour le nettoyage de toutes les surfaces

UTILISATION :

Diluez le produit avec de l'eau dans un rapport de mélange de 1:20.

Nettoyez la porte de haut en bas en effectuant des mouvements circulaires. Rincez abondamment à l'eau claire.

ATTENTION :

Ne nettoyez pas en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Tenir hors de portée des enfants.

Information sur les ingrédients : <5 % agents de surface non ioniques, parfums, phenoxyethanol, sodium pyritnone.

Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

3 Eponge multi-usage



Pour le nettoyage de toutes les surfaces avec deux faces d'application différentes : la face grise douce pour le nettoyage général et la face blanche dure pour les salissures tenaces

4 Eponge d'application



Pour l'application et le traitement du polish avec côté blanc pour la prise en main et côté jaune pour l'application

5 Chiffon microfibre (2x)



Pour éliminer les résidus de polish. Le chiffon confère une brillance profonde sans rayer ni laisser de traces ou de voiles (89 % de polyester, 11 % de polyamide).

6 Polish 2 en 1 pour portes et huisseries



SCELLEMENT ET ENTRETIEN

Le polish est destiné à l'entretien et au scellement des surfaces revêtues et de l'acier inoxydable. Il permet d'éliminer les rayures superficielles.



UTILISATION :

Agitez le flacon avant emploi. Mouillez la surface légèrement avec le côté jaune de l'éponge d'application. Répartissez le polish de manière uniforme. Eliminez les résidus de polish avec un chiffon microfibre. La surface peut être traitée avec une polisseuse. Observez les instructions de la polisseuse.



ATTENTION :

Le traitement des surfaces mates augmente le degré de brillance. Les surfaces mates peuvent paraître plus foncées. Ne pas utiliser au soleil ou sur des surfaces chaudes. Tenir hors de portée des enfants.



Le polish n'est pas adapté aux vitrages de tous types.

7 Huile pour portes et huisseries



L'huile permet une sollicitation extrême, protège durablement contre la corrosion ainsi que contre l'usure et est résistante à l'eau, à la poussière et à la saleté. Huilez uniquement les composants spécifiés (voir instructions de montage).



ATTENTION :

Tenir hors de portée des enfants.

Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de dépôt d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'agrément. Sous réserve de modifications.

1 Indicaciones generales

Limpie el producto cada tres meses. Mantenga siempre las superficies de deslizamiento y las juntas limpias y sin polvo.

ATENCIÓN:

Las diversas influencias ambientales pueden afectar a los intervalos de limpieza.

Especialmente, en clima oceánico, sal de deshielo y contaminación atmosférica.

- Véanse las instrucciones de montaje

2 Limpiador para puertas y cercos



para la limpieza de todas las superficies

APLICACIÓN:

Diluya el producto en agua con una proporción de 1:20.

Limpie la cancela (puerta) desde arriba hacia abajo con movimientos circulares. Utilice agua limpia abundante para aclarar




ATENCIÓN:

No llimpie estando en exposición directa al sol o si la superficie está caliente. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ingredientes: <5 % tensioactivos no iónicos, perfumes, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación regional/nacional. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

3 Esponja multiusos




para la limpieza de cualquier superficie con dos lados con diferente función: el lado gris y suave sirve para la limpieza general, mientras que el lado blanco y duro sirve para eliminar las manchas resistentes

4 Esponja de aplicación



para aplicar y trabajar el pulimento, con un lado de agarre blanco y un lado de aplicación amarillo

5 Paño de microfibra (2 uds.)



para retirar los restos de producto
El paño proporciona un brillo intenso y brillante sin arañazos, rayas ni franjas (89 % poliéster, 11 % poliamida).

6 Pulimento 2 en 1 para puertas y cercos



SELLADO Y CUIDADO

El pulimento cuida y sella las superficies revestidas y el acero inoxidable. Así, elimina los arañazos ligeros.



APLICACIÓN:

Agite el bote antes de usarlo. Aplique una fina capa sobre la superficie con el lado amarillo de la esponja de aplicación. Distribuya el pulimento de forma homogénea. Retire los restos de pulimento con un paño de microfibra. Es posible utilizar una pulidora. Siga las instrucciones de la pulidora.



ATENCIÓN:

El tratamiento en superficies mates aumenta el grado de brillo. Las superficies mates se pueden volver visiblemente más oscuras. No aplicar bajo el sol o sobre superficies calientes. Mantener fuera del alcance de los niños.



El pulimento está contraindicado para cualquier tipo de acristalamiento.

7 Aceite para puertas y cercos



El aceite permite cargas extremas, protege permanentemente contra la corrosión y el desgaste y repele el agua, el polvo y la suciedad. Utilícelo solo para los componentes indicados (véanse las instrucciones de montaje).



ATENCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Quedan prohibidas la divulgación y la reproducción de este documento, así como su uso indebido y la comunicación del contenido, salvo por autorización explícita. Cualquier infracción comporta la obligación de prestar indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patente, de modelo de utilidad o industrial. Reservado el derecho a modificaciones.

1 Общие уведомления

Производите чистку изделия раз в три месяца. Зоны скольжения и уплотнения должны содержаться в постоянной чистоте и без пыли.

ВНИМАНИЕ:

Вследствие различных воздействий окружающей среды интервалы очистки могут быть сокращены. К таким внешним факторам относятся, например, морской климат, соль для посыпки улиц и загрязнение воздуха.

- ▶ См. руководство по монтажу

2 Чистящее средство для ворот, дверей и коробок



Для очистки всех поверхностей

ПРИМЕНЕНИЕ:

Разбавьте изделие водой в пропорции 1:20.

Очищайте ворота (дверь) сверху вниз круговыми движениями. Для смывания используйте большое количество чистой воды



ВНИМАНИЕ:

Не производите чистку под прямыми солнечными лучами и, когда поверхность горячая. Держать в месте, не доступном для детей.

Информация о составе: >30% вода, 15-30% растворители, 5-15% силиконы, < 5 % воск, < 1 % абразивы, < 1 % пигмент, < 1 % отдушки.


Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов. Не допускать попадания в окружающую среду. Держать в месте, не доступном для детей. Утилизировать содержащиме тару в соответствии с региональными / национальными предписаниями. Многократное воздействие на кожу может привести к её высыпанию или растрескиванию.

3 Мультигубка



для очистки всех поверхностей с двумя разными сторонами: серая мягкая сторона для любой чистки, белая жесткая сторона для сильных загрязнений

4 Губка для нанесения полироля



для нанесения и обработки полиролем, с белой стороной для удержания и желтой стороной для нанесения

5 Салфетка из микрофибры (2x)



для удаления остатков полироля
Салфетка позволяет обеспечить великолепный глубокий блеск без царапин, разводов и помутнений (89 % полиэстер, 11 % полiamид).

6 Полироль 2 в 1 для ворот, дверей и коробок



ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ И УХОД

Полироль обеспечивает уход и защиту поверхностей с покрытием и поверхностей из нержавеющей стали. Таким образом он позволяет удалить небольшие царапины.



ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием встряхните флакон. Слегка смочите поверхность желтой стороной губки для нанесения. Равномерно распределите полироль. Удалите остатки полироля салфеткой из микрофибры. Возможна также обработка поверхности с помощью полировальной машины. Прочтите руководство полировальной машины и соблюдайте его положения.



ВНИМАНИЕ:

Обработка матовых поверхностей повышает степень блеска. Матовые поверхности могут визуально казаться более темными. Не применять на нагретых на солнце и на горячих поверхностях. Держать в месте, не доступном для детей.



Полироль не предназначен для остекления любого типа.

7 Масло для ворот, дверей и коробок



Масло выдерживает экстремальные нагрузки, надежно защищает от коррозии и износа, обладает водо-, пыле- и грязеотталкивающими свойствами. Смазывайте маслом только указанные компоненты (см. руководство по монтажу).

ВНИМАНИЕ:

Держать в месте, не доступном для детей.



Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (патенты, полезные модели, зарегистрированные промышленные образцы и т.д.) защищены. Сохраняем за собой право на внесение изменений.

1 Algemene opmerkingen

Reinig het product om de drie maanden. Houd glijende delen en afdichtingen permanent schoon en stofvrij.

OPGELET:

Verschillende milieu-invloeden kunnen de reinigingsinterval verkorten.

Dat geldt bijvoorbeeld voor een zeevlucht, strooizout en luchtbelasting.

► zie montagehandleiding

2 Reiniger voor deuren en kozijnen



voor het reinigen van alle oppervlakken

TOEPASSING:

Verdun het product met water in een mengverhouding van 1:20.

Reinig de deur van boven naar beneden met ronddraaiende bewegingen. Gebruik voldoende schoon water voor het afspoelen


OPGELET:

Reinig niet in direct zonlicht of op hete oppervlakken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Ingrediënteninformatie: < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Voorkom losing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale / nationale voorschriften. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

3 Multispons



voor het reinigen van alle oppervlakken met twee verschillende gebruikskanten: de grijze zachte kant voor alle reiniging, de witte harde kant voor zware vervuiling

4 Aanbrengspoms



voor het aanbrengen en verwerken van het polijstmiddel met witte handvatzijde en gele toepassingszijde

5 Microvezeldoek (2 x)



voor het verwijderen van polijstmiddelresten

De doek zorgt voor een stralende diepe glans zonder krasjes, smeren of strepen (89 % polyester, 11 % polyamide).

6 2-in-1-polijstmiddel voor deuren en kozijnen



AFDICHTING EN ONDERHOUD

Het polijstmiddel onderhoudt en verzegelt gecoate oppervlakken en roestvrij staal. Je kunt het gebruiken om lichte krasen te verwijderen.



TOEPASSING:

Schud de fles voor gebruik. Maak het oppervlak dun nat met de gele zijde van de aanbrengspoms. Verdeel het polijstmiddel gelijkmatig. Verwijder polijstmiddelresten met een microvezeldoek. Bewerking met een polijstmachine is mogelijk. Volg de instructies voor de polijstmachine.

OPGELET:

De behandeling van matte oppervlakken verhoogt de glansgraad. Matte oppervlakken kunnen donkerder lijken. Niet gebruiken in de zon of op hete oppervlakken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Het polijstmiddel is ongeschikt voor alle soorten beglazingen.

7 Olie voor deuren en kozijnen



De olie laat extreme belastingen toe, beschermt permanent tegen corrosie en slijtage en is water-, stof- en vuilafstotend. Olie alleen aangewezen onderdelen (zie montagehandleiding).



OPGELET:

Buiten het bereik van kinderen houden.

1 Indicazioni generali:

Pulire il prodotto ogni tre mesi. Mantenere le zone di scorrimento e le garnizioni sempre pulite e prive di polvere.

ATTENZIONE:

Diverse influenze ambientali possono ridurre l'intervallo di pulizia.
Ciò vale, ad es., per il clima marittimo, il sale antigelo e l'esposizione all'aria.

► vedere istruzioni per il montaggio

2 Detergente per portoni, porte e telai



per la pulizia di tutte le superfici

APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto con acqua in un rapporto di miscelazione 1 : 20.

Pulire il portone (la porta) dall'alto verso il basso con movimenti circolari. Utilizzare abbondante acqua pulita per risciacquare



ATTENZIONE:

Non effettuare la polizia in caso di esposizione solare diretta e su superfici calde. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sugli ingredienti: < 5 % tensioattivi non ionici, profumo, phenoxyethanol, sodium pyrithione. Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni regionali / nazionali. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

3 Spugna multiuso



per la pulizia di tutte le superfici con due diversi lati di applicazione: il lato morbido grigio per l'intera pulizia , il lato duro bianco per lo sporco intenso

4 Spugna per applicazioni



per l'applicazione e la lavorazione del lucido con lato di presa bianco e lato per l'applicazione giallo

5 Panno in microfibra (2 x)



per la rimozione di residui di lucido
Il panno assicura una brillantezza profonda senza graffi, striature o strisce (89 % poliestere, 11 % poliammide).

6 Lucido 2 in 1 per portoni, porte e telai



SIGILLATURA E MANUTENZIONE

Il lucido mantiene e sigilla le superfici rivestite e l'acciaio inossidabile. Si può usare per rimuovere graffi leggeri.



APPLICAZIONE:

Agitare il flacone prima dell'uso. Bagnare sottilmente la superficie con il lato giallo della spugna per applicazioni. Distribuire uniformemente il lucido. Rimuovere i residui di lucido con un panno in microfibra. È possibile la lavorazione con una lucidatrice. Osservare le istruzioni della lucidatrice.



ATTENZIONE:

Il trattamento delle superfici opache aumenta il grado di brillantezza. Le superfici opache possono apparire più scure. Non usare al sole o su superfici calde. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Il lucido non è adatto per per finestre di qualsiasi tipo.

7 Olio per portoni, porte e telai



L'olio consente la sollecitazione estrema, protegge permanentemente contro la corrosione e l'usura ed è repellente all'acqua, alla polvere e allo sporco. Oliare solo i componenti designati (vedere le istruzioni per il montaggio).



ATTENZIONE:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il trasferimento di dati a terzi e la copia del documento stesso, utilizzando il contenuto per scopi diversi da quelli preposti, è vietato, salvo esplicitamente accordato per iscritto dalla società. La mancanza di piena adesione a queste condizioni potrà causare la richiesta di risarcimento danni. Tutti i diritti riferiti a registrazioni di modelli di brevetti, di utilità o di disegni sono riservati. Con riserva di modifiche.

1 Notas gerais

Limpe o produto a cada três meses. Mantenha as áreas de deslizamento e as vedações permanentemente limpas e sem pó.

ATENÇÃO:

Diferentes impactos ambientais podem reduzir o intervalo de limpeza.

Isto aplica-se, por ex., a climas marítimos, sal de estrada e poluição do ar.

► Veja as instruções de montagem

2 Produto de limpeza para portões, portas e aros



para limpeza de todas as superfícies

APLICAÇÃO:

Dilua o produto com água numa proporção de mistura de 1 : 20.

Limpe o portão (a porta) de cima para baixo com movimentos circulares. Utilize água limpa em abundância para enxaguar

ATENÇÃO:

Não efetue a limpeza no caso de luz solar direta ou em superfícies quentes. Manter longe do alcance das crianças.

Informação sobre os ingredientes: < 5 % tensoativos não-iónicos, perfumes, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação regional/nacional. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

3 Esponja multiusos




para limpeza de todas as superfícies com dois lados de aplicação diferentes: o lado cinzento macio para a limpeza completa, o lado branco duro para sujidades intensa

4 Esponja de aplicação



para aplicação e processamento do polimento com lado de preensão branco e lado de aplicação amarelo

5 Pano de microfibra (2x)



para remoção de resíduos de polimento

O pano assegura um brilho profundo e radiante sem arranhões, estrias ou riscas (89 % poliéster, 11 % poliamida).

6 Polimento 2 em 1 para portões, portas e aros



SELAGEM E CONSERVAÇÃO

O polimento conserva e veda superfícies revestidas e aço inoxidável. Pode utilizá-lo para remover arranhões ligeiros.



APLICAÇÃO:

Sacuda o frasco antes do uso.

Molhe aplicando uma camada fina sobre a superfície com o lado amarelo da esponja de aplicação. Distribua o polimento uniformemente. Remova os resíduos de polimento com um pano de microfibra. É possível o processamento com uma máquina de polir. Respeite as instavações da máquina de polir.



ATENÇÃO:

O tratamento de superfícies mate aumenta o grau do brilho. As superfícies mate podem parecer mais escuras. Não utilizar ao sol ou em superfícies quentes. Manter fora do alcance das crianças.



O polimento é impróprio para vidros de qualquer tipo.

7 Óleo para portões, portas e aros



O óleo permite cargas extremas, protege permanentemente contra a corrosão e o desgaste e é repelente de água, pó e sujidade. Aplique o óleo apenas sobre componentes indicados (Veja as instruções de montagem).



ATENÇÃO:

Manter fora do alcance das crianças.

É proibida a divulgação e a reprodução do presente documento, assim como a utilização e a comunicação do seu conteúdo sem a devida autorização expressa para o efeito. O incumprimento obriga ao pagamento de indemnizações. Reservados todos os direitos de registo de patentes, modelos de utilidade ou modelos de apresentação. Reservados os direitos a alterações.

1 Ogólne wskazówki

Wyrób należy czyścić co trzy miesiące. Strefy ślizgowe i uszczelki należy utrzymywać stale w czystości, w stanie wolnym od pyłu.

UWAGA:

Różne czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na skrócenie okresu między kolejnymi czyszczeniami. Są to na przykład: klimat morski, sól drogowa i ogólne zanieczyszczenie powietrza.

► Patrz instrukcja montażu

2 Preparat do czyszczenia bram, drzwi i ościeżnic



do wszelkiego rodzaju powierzchni

ZASTOSOWANIE:

Rozcieńczyć produkt wodą w proporcji 1 : 20.

Czyścić bramę (drzwi) od góry do dołu kolistymi ruchami. Splukać obficie czystą wodą.

UWAGA:

Nie stosować preparatu na gorących powierzchniach lub w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Chroń przed dziećmi.

Informacje o składnikach: < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, phenoxyethanol, sodium pyrithione.

Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami regionalnymi / narodowymi.


Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

3 Gąbka uniwersalna



Dwustronna gąbka do czyszczenia powierzchni wszelkiego rodzaju: miękka strona w kolorze szarym do ogólnego czyszczenia, twarda strona w kolorze białym do silnych zabrudzeń

4 Gąbka aplikacyjna



z białą stroną do trzymania i żółtą stroną do nakładania i rozprowadzania preparatów polerskich

5 Ściereczka z mikrofibry (2x)



do usuwania pozostałości preparatów polerskich. Ściereczka pozwala uzyskać głęboki, lśniący połysk bez zarysowań i smug (89 % poliester, 11 % poliamid).

6 Preparat polerski 2 w 1 do bram, drzwi i ościeżnic



IMPREGNACJA I KONSERWACJA

Preparat polerski jest przeznaczony do konserwacji i impregnacji lakierowanych powierzchni i stali nierdzewnej. Usuwa drobne zarysowania.



ZASTOSOWANIE:

Wstrząsnąć butelką przed użyciem. Cienką warstwę preparatu nakładać na powierzchnię żółtą stroną gąbki aplikacyjnej. Rozprowadzać równomiernie. Pozostałości preparatu usuwać ściereczką z mikrofibry. Możliwa jest obróbka maszyną polerską. Należy stosować się do instrukcji maszyny polerskiej.



UWAGA:

Słosowanie preparatu na matowych powierzchniach zwiększa stopień polysku. Matowe powierzchnie mogą wydawać się ciemniejsze. Nie stosować na słońcu ani na gorących powierzchniach. Chroń przed dziećmi.



Preparat polerski nie nadaje się do stosowania na przeszkleńach żadnego rodzaju.

7 Olej do bram, drzwi i ościeżnic



Olej pozwala na ekstremalne obciążenia, trwale chroni przed korozją i zużyciem oraz jest odporny na wodę, kurz i brud. Olejować można tylko określone elementy konstrukcyjne (patrz instrukcja montażu).



UWAGA:

Chroń przed dziećmi.

Zabrania się rozpowszechniania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub udostępniania jego treści bez uzyskania zgody. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa do rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub przemysłowego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

1 Általános megjegyzések

Tisztítsa meg a termékét három havonta. A csúszó felületeket és tömítéseket tartsa minden tisztán és pormentesen.

FIGYELEM:

A különböző környezeti hatások lerövidíthetik a tisztítási intervallumot.

Ez vonatkozik pl. a tengeri klíma, útszóró só és léghűtő esetére is.

► Lásd a szerelési utasítást

2 Tisztítószer kapukhoz, ajtókhoz és tokokhoz

az összes felület tisztításához



ALKALMAZÁS:

Hígítsa fel a termékét vízzel 1 : 20 keverési arányban.

Tisztítsa meg a kaput (ajtót) felülről lefelé körkörös mozdulatokkal. A leöblítéshöz használjon sok tisztta vizet


FIGYELEM:

Közvetlen napsugárzáskor és forró felületet ne tisztítson. Gyermekektől elzárva tartandó.

Összetevők: < 5 % agenti tensioactivi neionici, parfumuri, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Hosszan tartó ártalmat hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Az edény tartalmát / a tartályt a regionális / nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell hulladék>ként elhelyezni. Ismétlődő exponzció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

3 Multi szivacs



az összes felület tisztításához két különböző használható oldallal: a szürke puha oldal a teljes tisztításhoz, a fehér kemény oldal makacs szennyeződésekhez

4 Felhordó szivacs



a politúr felhordásához és bedolgozásához, fehér színű megfogási oldallal és sárga színű használati oldallal

5 Mikorszálas kendő (2x)



A polírmadarványok eltávolítására
A kendő karcolások és csíkok nélküli, sugárzó fényességet biztosít. (89 % poliészter, 11 % poliamid)

6 2 az 1-ben politúr kapukhoz, ajtókhoz és tokokhoz

TÖMÍTETTSÉG ÉS ÁPOLÁS

A politúr ápolja és védőréteggel látja el a bevont felületeket és a nemesacél elemeket. Az enyhe karcolásokat eltávolíthatók vele.



ALKALMAZÁS:

Rázza fel a flakont használat előtt. Enyhén nedvesítse át a felületet a felhordó szivacs sárga oldalával. Egyenletesen oszlassa el a politúrt. A politúr maradványait távolítsa el egy mikroszálas rongálóval.

Polirozógéppel való átdolgozás is lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe a polirozógép utasítását.



FIGYELEM:

A matt felületek kezelése növeli azok fényességét. Matt felületek látványa sötétebbnek tűnhet. Ne használja a napon vagy forró felületeken. Gyermekektől elzárva tartandó.



A politúr nem alkalmas semmilyen üvegezéshez.

7 Olaj kapukhoz, ajtókhoz és tokokhoz



Az olaj extrém terhelést tesz lehetővé, hosszú távú védelmet nyújt a korrozió és a kopás ellen, valamint víz-, por- és szennyeződéstársító. Csak az erre kijelölt alkatrészeket olajozza be (lásd a szerelési utasítást).



FIGYELEM:

Gyermekektől elzárva tartandó.

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közzételeztetése. Az összes szabadalmi, használati minta- és ipari jog fenntartva. A változtatások jogát fenntartjuk.

1 Všeobecné informace

Jednou za tři měsíce výrobek vyčistěte. Kluzné plochy a těsnění udržujte neustále čisté a bez prachu.

POZOR:

Různé vlivy životního prostředí mohou interval čištění zkrátit.

To platí např. pro přímořské klima, posypovou sůl a znečištěné ovzduší.

► Viz návod k montáži

2 Čisticí prostředek na vrata, dveře a zárubně



k čištění všech povrchů

POUŽITÍ:

Nařeďte výrobek vodou v poměru 1 : 20.

Krouživými pohyby očistěte vrata (dveře) shora dolů. Opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.



POZOR:

Nečistěte při přímém dopadu slunečního záření a při horkém povrchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsahuje: <5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah / obal v souladu s regionálními / národními předpisy. Opakována expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

3 Multifunkční houbička




k čištění všech povrchů dvěma různými stranami: šedá měkká strana pro celkové očištění, bílá tvrdá strana na silná znečištění

4 Aplikační houbička



k nanášení a roztírání leštidla s bílou úchopnou stranou a žlutou aplikacní stranou

5 Utěrka z mikrovlákna (2 x)



k odstranění zbytků leštidla
Utěrka se postará o pronikavě zářivý lesk bez škrábanců, šmouh a pruhů (89 % polyester, 11 % polyamid).

6 Leštidlo na vrata, dveře a zárubně 2 v 1



ZAPEČETĚNÍ A PÉČE

Leštidlo dodá plochám s povrchovou úpravou a ušlechtile oceli potřebnou péci a zapečetí jejich povrch. S jeho pomocí můžete odstranit drobné škrábance.



POUŽITÍ:

Před použitím protřepejte lahev. Pomocí žluté strany aplikacní houbičky naneste na povrch tenkou vrstvu. Rovnoměrně leštidlo rozetřete. Zbytky leštidla odstraňte utěrkou z mikrovláknna. Použití s elektrickou leštičkou je možné. Dodržujte návod elektrické leštičky.



POZOR:

Ošetření matných povrchů zvyšuje stupeň lesku. Matné povrchy mohou působit opticky tmavší. Nepoužívejte na slunci a při horkém povrchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Leštidlo je nevhodné na sklo jakéhokoliv druhu.

7 Olej na vrata, dveře a zárubně



Olej umožňuje extrémní zatížení, trvale chrání před korozi a opotřebením a odpuzuje vodu, prach a nečistoty. Oleujte pouze konstrukční díly, které jsou k tomu určeny (viz návod k montáži).



POZOR:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, komerční využití a sdílení obsahu je zakázáno, pokud to není výslově povolen. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ registrace patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

1 Splošna navodila

Izdelek očistite vsake tri mesece. Drsna območja in tesnila naj bodo vedno čista ter brez prahu.

POZOR:

Različni vplivi na okolje lahko skrajšajo interval čiščenja.

To velja na primer v primeru morskega podnebja, kislin, soli za posipavanje, in zračne obremenitve.

► glejte navodila za montažo

2 Čistilo za zunanja in notranja vrata ter za okvirje



za čiščenje vseh površin

UPORABA:

Izdelek razredčimo z vodo v mešalnem razmerju 1 : 20.

Očistite zunanja vrata (vrata) od zgoraj navzdol s krožnimi gibi. Za izpiranje uporabite veliko čiste vode

POZOR:

Ne čistite na neposredni sončni svetlobi in na vročih površinah. Hraniti zunaj dosega otrok.

Sestava: <5% neionske površinske aktivne snovi, parfumi, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

3 Več gobic



za čiščenje vseh površin z dvema različnima stranema nanosa: siva mehka stran za celotno čiščenje, bela trda stran za močno umazanijo

4 Gobica za nanašanje



za nanašanje in obdelavo polirnega sredstva z belo oprijemno stranjo in rumeno stranjo za nanašanje

5 Krpa iz mikrovlačenja (2x)



za odstranjevanje ostankov polirnega sredstva
Krpa zagotavlja sijoč globok sjaj brez prask, prog in črt
(89 % poliester, 11 % poliamid)

6 Politura za zunanje in notranja vrata ter za okvirje 2 v 1



PRILEGANJE IN NEGA

Polirno sredstvo vzdržuje in tesni prevlečene površine in nerjaveče jeklo. S slednjim lahko odstranite lahke praske.



UPORABA:

Pred uporabo stekleničko pretresite. Površino rahlo navlažite z rumeno strano nanosne gobice. Polirno sredstvo enakomerno porazdelite. Odstranite ostanke polirnega sredstva s krpo iz mikrovlačenja. Možna je obdelava s polirnim strojem. Upoštevajte navodila polirnega stroja.



POZOR:

Obdelava mat površin poveča stropno sijajnosti. Mat površine so lahko optično videti temnejše. Ne uporabljajte na soncu ali na vročih površinah. Hraniti zunaj dosega otrok.



Polirno sredstvo ni primerno za kakršno koli zasteklitev.

7 Olje za zunanja in notranja vrata ter za okvirje



Olje omogoča ekstremne obremenitve, zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo in obrabo ter je vodoodbojno, prah in umazanijo. Naoljite samo označene konstrukcijske dele (glejte navodila za montažo).



POZOR:

Hraniti zunaj dosega otrok.

Posredovanje kakor tudi razmnoževanje tega dokumenta, izkoriščanje in prenašanje njegove vsebine je prepovedano, v kolikor ni izrecno dovoljeno. Kršitve zavezujejo k poravnavi škode. Pridržane so vse pravice za primer registracije patentnih, uporabnih ali dizajnerskih vzorcev. Pridržana je pravica do sprememb.

1 Generelle merknader

Rengjør produktet hver tredje måned. Hold glideområder og pakninger permanent rene og støvfrie.

NB!

Ulike miljøpåvirkninger kan forkorte rengjøringsintervallet.

Dette gjelder for eksempel havklima, veisalt og luftforeurenning.

- **se monteringsanvisning**

2 Rengjøringsmiddel for porter, dører og karmer

for rengjøring av alle overflater

BRUK:

Fortynn produktet med vann i et blandingsforhold på 1 : 20.
Rengjør porten (døren) ovenfra og ned med sirkulære bevegelser. Bruk rikelig med rent vann for å skylle av

NB:


Ikke rengjør i direkte sollys og på varme overflater. Oppbevares utilgjengelig for barn.



Innhold: <5% nonioniske tensider, duftstoffer, phenoxethanol, sodium pyritthione.

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Unngå utslip til miljøet. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale / nasjonale forskrifter. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

3 Multisvamp



for rengjøring av alle overflater med to forskjellige brukssider: den grå myke siden for hele rengjøringen, den hvite harde siden for kraftig tilsmussing

4 Påføringssvamp



for påføring og bearbeiding av rengjøringsmiddel med hvit gripeflate og gul påføringsside

5 Mikrofiberklut (2 ×)



for fjerning av rengjøringsmiddelrester
Kluten sørger for en strålende dyp glans uten riper, flekker og stripor (89 % polyester, 11 % polyamid).

6 2-i-1-poleringsmiddel for porter, dører og karmer



FORSEGLING OG PLEIE

Poleringsmiddelet pleier og forsegler belagte overflater og rustfritt stål. Du kan bruke det til å fjerne lette riper.

BRUK:

Rist flasken før bruk. Fukt overflaten lett med den gule siden av påføringssvampen. Fordel poleringsmiddelet jevnt. Fjern poleringsmiddelrester med en mikrofiberklut. Bearbeiding med en poleringsmaskin er mulig. Følg veileddningen til poleringsmaskinen.



NB:

Behandling av matte overflater øker glansgraden. Matte overflater kan gi en visuell mørkere effekt. Må ikke brukes i solen eller på varme overflater. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Poleringsmiddelet er uegnet for glass av noe slag.

7 Olje for porter, dører og karmer



Oljen tillater ekstreme belastninger, gir langvarig beskyttelse mot korrosjon og slitasje og er vann-, stov- og smussavvisende. Påfør oljen bare til merkede komponenter (se monteringsanvisning).



NB:

Oppbevares utilgjengelig for barn.

1 Allmänna anvisningar

Rengör produkten var tredje månad. Håll alltid gli-dområden och packningar rena och dammfria.

OBS:

Olika typer av miljöpåverkan kan förkorta rengöringsintervallerna.
Detta gäller t.ex. vid havsklimat, vägsalt och luftföroreningar.

- ▶ se monteringsanvisningen

2 Rengöringsmedel för portar, dörrar och karmar



för rengöring av alla ytor

ANVÄNDNING:

Späd ut produkten med vatten i blandningsförhållandet 1 : 20.

Rengör porten (dörren) uppfirån och ner med cirkelrörelser. Skölj av med rikligt med rent vatten

OBS:

Rengör inte vid direkt solljus och på varma ytor. Förvaras oåtkomligt för barn.




Ingredienser: < 5 % nonjoniska tensider, parfym, phenoxyethanol, sodium pyritthione.

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön.


Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt regionala / nationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudspickor.

3 Multisvamp




För rengöring av alla ytor med två olika användningssidor: den grå mjuka sidan för all typ av rengöring och den vita hårdta sidan för svår smuts

4 Appliceringsvamp



För påfäring och bearbetning av polermedel med vit greppsida och gul användningssida

5 Mikrofiberduk (2x)



För borttagning av rester av polermedel

Duken ger glans utan repor, ränder och strimmar (89 % polyester, 11 % polyamid).

6 2-i-1-polermedel för portar, dörrar och karmar



FÖRSEGLING OCH SKÖTSEL

Polermedlet vårdar och förseglar belagda ytor och rostfritt stål. Det kan användas för att ta bort mindre repor.



ANVÄNDNING:

Skaka på flaskan före användning. Applicera ett tunt lager på ytan med den gula sidan av appliceringssvampen. Fördela polermedlet jämnt. Ta bort rester av polermedlet med en mikrofiberduk. Man kan även bearbeta ytan med en polermaskin. Följ då polermaskinens bruksanvisning.



OBS:

Matta ytor som behandlas får högre glansgrad. Matta ytor kan ge intrycket av att vara mörkare. Använd inte i solen eller på varma ytor. Förvaras oåtkomligt för barn.



Polermedlet är inte avsett för någon typ av glas.

7 Olja till portar, dörrar och karmar



Oljan tillåter extrema belastningar, ger långvarigt skydd mot korrosion och slitage. Oljan är också vatten-, damm- och smutsavvisande. Olja endast in angivna komponenter (se monteringsanvisningen).



OBS:

Förvaras oåtkomligt för barn.

Det är förbjudet att överläta eller kopiera detta dokument och att utnyttja eller överföra dess innehåll utan vårt uttryckliga medgivande. Overträde medfør skadeståndsansvar. Alla rättigheter vad gäller patent eller registrering av bruks- eller formgivningsmodell förbehålls oss rätten till ändringar.

1 Yleisiä ohjeita

Puhdista tuote kolmen kuukauden välein. Pidä likulaatua ja tivisteet aina puhtaina ja pölyttöminä.

HUOMAA:

Erilaiset ympäristövaikutukset voivat lyhentää puhdistusvälialaa.

Se koskee esim. meri-ilmostoa, katusuolaa ja ilmakuormitusta.

► katso asennusohje

2 Porttien, ovien ja karmien puhdistusaine



kaikkein pintojen puhdistamiseen

KÄYTTÖ:

Laimenna tuote vedellä sekoitussuhteessa 1 : 20.

Puhdista portti (ovi) ylhäältä alas paina pyörivin liikkein. Käytä runsaista kirkasta vettä huuhteluun

HUOM.:

Älä puhdista suorassa auringonvalossa tai kuumilla pinnoilla. Säilytä lasten ulottumattomissa.


Sisältää: < 5 % ionittomat pinta-aktiiviset aineet, hajuste, phenoxyethanol, sodium pyrithione. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittaavaikutuksia vesiliöille. Välttäävä päästämistä ympäristöön. Hävitä säiliö(t) noudattaen alueellisia / kansallisia määryksiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihan kuivumista tai halkeilua.

3 Monikäyttösieni



kaikkein pintojen puhdistukseen kahdella eri käyttöpuolella: harmaa pehmää puoli yleiseen puhdistukseen ja valkoinen kova puoli voimakkaille likaantumisille

4 Levityssieni



kiillotusaineen levittämiseen ja työstämiseen valkoisella kahvapuolella ja keltaisella levityspuolella

5 Mikrokuituliina (2x)



kiillotusainejäätien poistamiseen Liina takaa sätilevän syväkiilon ilman naarmuja, juovia ja raitoja (89 % polyesteriä, 11 % polyamidia).

6 Porttien, ovien ja karmien 2 in 1 -kiillotusaine



SAUMAAMINEN JA HOITO

Kiillotusaine hoitaa ja tivistää pinnoitetut pinnat ja ruostumattonan teräksen. Voit käyttää sitä kevyiden naarmujen poistamiseen.

KÄYTTÖ:

Ravista pulloa ennen käyttöä. Kostuta pinta ohuesta levyissien keltaisella puolella. Levitä kiillotusaine tasaisesti. Poista kiillotusainejäämät mikrokuituliinalla. Käsitteily kiillotuskoneella on mahdollista. Noudata kiillotuskoneen ohjeita.

HUOM.:

Mattapintojen käsitteely lisää kiihtyästetta. Mattapinnat voivat näyttää tummemmilta. Älä käytä auringossa tai kuumilla pinnoilla. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Kiillotusaine ei sovi minkäänlaiseen lasitukseen.

7 Porttien, ovien ja karmien öljy



Öljy mahdollistaa äärimmäiset kuorimiset, suojaa pysyvästi korroosioita ja kulumiselta sekä hylkii vettä, pölyä ja likaa. Öljyä vain siihen tarkoitettut osat (katso asennusohje).

HUOM.:

Säilytä lasten ulottumattomissa.



Tämän dokumentin luovuttaminen kolmansielle tahoille, sen kopioiminen, sen sisällön käyttö ja sen tietojen välittäminen eteenpäin on kielletty, mikäli tästä ei ole nimennömaisesti salittu. Kiellon noudattamatta jättäminen velvoittaa korvausvaatimusten maksamiseen. Kaikki patentointia sekä hyödyllisyysmallia ja niiden hakemista koskevat oikeudet pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään.

1 Generelle anvisninger

Rengør produktet hver tredje måned. Hold glideområder og pakninger permanent rene og støvri.

OBS:

Forskellige former for miljøpåvirkning kan kræve et kortere rengøringsinterval.

Det gælder for eksempel for kystklima, vejsalt og luftbelastning.

► Se montagevejledningen

2 Rengøringsmiddel til porte, døre og karme



Til rengøring af alle overflader

ANVENDELSE:

Fortynd produktet med vand i et blandingsforhold på 1 : 20.

Rengør porten (doren) oppefra og ned med cirklende bevægelser. Brug rent vand i det nødvendige omfang til afskylling



OBS:

Rengør ikke ved direkte sollys og på varme overflader. Opbevares utilgængeligt for børn.

Indholdsangivelse: < 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer, parfume, phenoxyethanol, sodium pyritthione. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Undgå udledning til miljøet. Bortsaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale / nationale forskrifter. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

3 Multisvamp



Til rengøring af alle overflader med to forskellige anvendelsessider: Den grå, bløde side til alle former for rengøring, den hvide, hårde side til vanskelige urenheder

4 Applikationssvamp



Til påføring og forarbejdning af polituren med hvid side til at holde på og gul anvendelsesside

5 Mikrofiberklud (2x)



Til fjernelse af politurrester
Kluden giver strålende dybdeglangs uden ridser, slør og striber
(89 % polyester, 11 % polyamid).

6 2 i 1-politur til porte, døre og karme



FORSEGLING OG PLEJE

Polituren plejer og forsegler belagte overflader og rustfrit stål. Dermed er det lettere at fjerne mindre ridser.



ANVENDELSE:

Ryst flasken før brug. Fugt overfladen en smule med den gule side af applikationssvampen. Fordolituren jævnligt. Fjern politurrester med en mikrofiberklud. Bearbejdning med poleringsmaskine er muligt. Læs og overholdd vejledningen til poleringsmaskinen.



OBS:

Behandling af matte overflader øger glansen. Matte overflader kan virke optisk mørkere. Må ikke anvendes i solen og på varme overflader. Opbevares utilgængeligt for børn.



Polituren er uegnede til vinduer af enhver type.

7 Olie til porte, døre og karme



Olien giver mulighed for ekstrem belastning, beskytter permanent mod korrosion og slid og er vand-, støv- og smudsafvisende. Smør kun de markerede komponenter (se montagevejledningen).



OBS:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre, mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller videreføre dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Overtrædelse medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. Ret til ændringer forbeholdes.

1 Všeobecné pokyny

Výrobok čistite každé tri mesiace. Klzné oblasti a tesnenia udržujte permanentne čisté a bez prachu.

POZOR:

Rôzne vplyvy životného prostredia môžu skrátiť interval čistenia.

Toto platí napr. pre prímorské podnebie, posypovú soľ a znečistenie ovzdušia.

- ▶ pozri návod na montáž

2 Čistič na brány, dvere a zárubne



na čistenie všetkých povrchov

APLIKÁCIA:

Výrobok zriedte vodou v zmiešavacom pomere 1 : 20.

Vyčistite bránu (dvere) zhora nadol krúživými pohybmi. Na opláchnutie použite dostatočné množstvo čistej vody

POZOR:

Nečistite na priamom slnku a na horúcich povrchoch. Hraniti zunaj dosega otrok.

Sestava: <5% neionske površinsko aktivne snovi, parfumi, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Lahko ima dolgotrajne škodljive učinky na vodne organizme. Preprečiť sproščanie v okolje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionálnimi predpisi. Ponavljajoča izpostavlenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

3 Multišpongia



na čistenie všetkých povrchov s dvomi rôznymi aplikáčnymi stranami: sivá mäkká strana na celkové čistenie, biela tvrdá strana na silné znečistenia

4 Aplikačná špongia



na nanášanie a spracovanie politúry s bielou úchopovou stranou a žltou aplikáčnou stranou

5 Utierka z mikrovlátkna (2x)



na odstránenie zvyškov politúry
Utierka zaistuje žiarivý hlboký lesk bez škrabancov a šmúh
(89 % polyester, 11 % polyamid).

6 Politúra 2 v 1 na brány, dvere a zárubne



UTESNENIE A STAROSTLIVOSŤ

Politúra ošetruje a utesňuje lakované povrchy a ušľachtilú ocel. Môžete ju použiť na odstránenie ľahkých škrabancov.



APLIKÁCIA:

Pred použitím fláštičku pretrepte. Zľahka navlhčíte povrch žltou stranou aplikačnej špongie. Politúru rovnomerne rozotrite. Zvyšky politúry odstráňte utierkou z mikrovlátkna. Spracovanie je možné leštiacim strojom. Dodržiavajte návod leštiaceho stroja.



POZOR:

Ošetrenie matných povrchov zvyšuje stupeň lesku. Matné povrhy môžu pôsobiť opticky tmavšie. Nepoužívajte na slnku a na horúcich povrchoch. Hraniti zunaj dosega otrok.

Politúra nie je vhodná pre presklenia každého druhu.

7 Olej na brány, dvere a zárubne



Olej umožňuje extrémne zaťaženie, poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii a opotrebovaniu a odpudzuje vodu, prach a nečistoty. Olej nanášajte iba na určené konštrukčné prvky (pozri návod na montáž).



POZOR:

Hraniti zunaj dosega otrok.

Postupovanie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, jeho zhodnotenie a oznamovanie jeho obsahu sú zakázané, pokiaľ to nie je výslovene povolené. Konania v rozpore s týmto nariadením zavádzajú k náhrade škody. Všetky práva pre prípad zapísania patentu, úžitkového vzoru alebo estetického stvárnenia vyhradené. Zmeny vyhradené.

1 Genel bilgiler

Ürünü her üç ayda bir temizleyin. Kayar bölgeleri ve kontalari daima temiz ve tozsuz halde tutun.

DIKKAT:

Çeşitli çevre etkileri temizlik aralığını kısaltabilir. Bu örn. deniz iklimi, serpmeye tuz ve hava yükü için geçerlidir.

► bkz. montaj kılavuzu

2 Garaj kapıları, kapılar ve kasalar için temizleyici



Tüm yüzeylerin temizlenmesine yönelik

UYGULAMA:

Ürünü 1 : 20 karıştırma oranı ile suyla inceltin. Garaj kapısını (kapıyı) yukarıdan aşağı doğru dairesel hareketlerle temizleyin. Durulamak için bol temiz su kullanın



DIKKAT:

Güneş ışınının doğrudan vurması veya sıcak yüzey durumunda temizlik yapmayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

İçerik: <5% iyonik olmayan yüzey, kokulandırıcı, phenoxyethanol, sodium pyritthione.


Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir. Çevreye verilmesinden kaçının. İçeriği/kabı bölgeleri/ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatıklara neden olabilir

3 Çok amaçlı sünger



İki farklı uygulama tarafına sahip, tüm yüzeylerin temizlenmesi için: Yumuşak gri taraf genel temizlige ve sert beyaz taraf şiddetli kirlenmelere yönelik

4 Uygulama süngeri



Beyaz tutamak taraflı ve sarı uygulama taraflı, cilanın sürülmesi ve uygulanması için

5 Mikrofiber bez (2x)



Cila kalıntılarının giderilmesi için
Bez sayesinde çizikler, lekeler ve çizgiler oluşmadan derin parlaklığa sağlar. (% 89 polyester, % 11 polyamid).

6 Garaj kapıları, kapılar ve kasalar için 2'si 1 arada cila



KORUYUCU BAKIM VE BAKIM

Cila kaplı yüzeyleri ve paslanmaz çelik malzemeleri temizler ve korur. Bununla hafif çizikleri giderilebilirsiniz.



UYGULAMA:

Kullanımından önce kutuyu çalkalayın. Uygulama süngерinin sarı taraflıyla yüzey üzerine ince bir tabaka tatlıktır. Cila kalıntılarını bir mikrofiber bezle temizleyin. Bir polisaj makinesiyle işlemek mümkün değildir. Polisaj makinelerinin kılavuzunu dikkate alın.



DIKKAT:

Mat yüzeylerin işlenmesi parlaklık derecesini artırır. Mat yüzeyler görsel açıdan daha koyu görünebilir. Güneş altında ve sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Cila hiçbir cam için uygun değildir.

7 Garaj kapıları, kapılar ve kasalar için yağı



Yağ aşırı yüklenmelere izin verir, korozyonun yanı sıra aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar ve ayrıca su, tuz ve kir iticidir. Sadece belirtilen yapı parçalarını yağlayın (bkz. montaj kılavuzu).



DIKKAT:

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

1 Bendrieji nurodymai

Gaminj valykite kas tris mėnesius. Nuolat rūpinkitės, kad slankiojančios sritys ir sandarikliai būtų švarūs ir nedulkėti.

DĖMESIO!

Ivairių aplinkos poveikiai gali sutrumpinti valymo intervałą.

Tai būdinga, pavyzdžiu, jūriniam klimatui, kelio druskai ir oro taršai.

► žr. montavimo instrukciją

2 Valiklis vartams, durims ir staktoms



visų paviršių valymui

TAIKOMOJI PROGRAMA.

Gaminj praskieskite vandeniu santykiiu 1 : 20.

Sukamaisiais judesiais valykite vartus (duris) iš viršaus į apačią. Gerai nuplaukite švariu vandeniu.


DĖMESIO!

Neplaukite ant tiesioginių saulės spindulių arba prie karštų paviršių. Laikytis vaikams neprieinamoje vietoje.

Sudėtis: <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kvapai, phenoxyethanol, sodium pyridithione.


Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turini/talpa išspilti (išmesti) - šalinti pagal regionines/nacionalines taisyklės. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

3 Daugiafunkcinė kempinė



skirta visiems paviršiams valyti, turi dvi skirtinges naudojimo puses: pilka minkšta pusė skirta visiems valymams, balta kieta pusė – dideliems nešvarumams.

4 Taikomos programos kempinė



Iako užtepinimui ir apdrojimui su balta suémimo puse ir geltona užtepiamo puse

5 Mikropluošto šluostė (x2)



Iako likučiams šalinti
Šluostė suteikia ryškų giluminį
blizgesį be įbrėžimų, dryžių ar juostų
(89 % poliesteris, 11 % poliamidas).

6 Blizgiklis 2 in 1 vartams, durims ir staktoms



SANDARINIMO PRIEMONĖS IR PRIEŽIŪRA

Poliravimo priemonė tausoja ir impregnuoja padengtus paviršius ir nerūdijantijų plienus. Naudodami ją galite pašalinti lengvus įbrėžimus.



TAIKOMOJI PROGRAMA.

Prieš naudodami suplakite buteliuką. Lengvai sudrėkinkite paviršių geltonaja kempinės puse. Tolgyjai paskirstykite laiką. Lako likučius nuvalykite mikropluošto šluoste. Galima apdirbti poliravimo įrenginiu. Vadovaukitės poliravimo įrenginio instrukcija.



DĖMESIO!

Apdrojant matinius paviršius, jie tampa blizgesni. Matiniai paviršiai gali tapti tamseni. Nenaudokite sauleje arba ant karštų paviršių. Laikytis vaikams neprieinamoje vietoje.



Blizgiklis netinkamas jokiems stikliniams paviršiams.

7 Alyva vartams, durims ir staktoms



Alyva gali būti naudojama esant ekstremalioms apkrovoms, užtikrina nuolatinę apsaugą nuo korozijos ir dėvėjimosi, nepraleidžia vandens, dulkių ir purvo. Alyvuokite tik tam pritaikytus detales (žr. montavimo instrukcijas).



DĖMESIO.

Laikytis vaikams neprieinamoje vietoje.

Negavus aiškaus leidimo, draudžiama šį dokumentą platinti, kopijuoti, naudoti ar perduoti jo turinį. Pažieudus šiuos reikalavimus gali būti pareikalausta atlyginti žalą. Saugomos visos registruoto patentą, pramoninio pavyzdžio ar pramoninio pavyzdžio dizaino teisės. Pasilikame teisę daryti pakeitimų.

1 Üldised juhised

Puhastage toodet iga kolme kuu järel. Hoidke liugpiinad ja tihendid alati puhtad ja tolmuvarad.

TÄHELEPANU!

Erinevad keskkonnamõjude korral võib vajalik puhastamine intervall lühem olla.

See kehtib nt merekliima, puistesoola ja õhusaaste puuhul.

- ▶ vt paigaldusjuhendit

2 Puhastusvahend värvatele, ustele ja lengidele



Kõigi pindade puhastamiseks

KASUTAMINE

Lahjendage toodet veega vahekorras 1 : 20.

Puhastage värvat (ust) ringjate liigutustega ülevaalt alla. Kasutage loputamiseks ohtralt puhast vett.

TÄHELEPANU!

Ärge puhastage otsest päikesepaistse käes ega kuumi pindasid. Hoida lastele kättesaadatus kohas.

Sisaldab: < 5 % mitteioonsed pindaktiivsedained, parfüümid, phenoxyethanol, sodium pyritione.

Võib avaldada veeorganismidele pikaaalist kahjulikku toimet. Vältida sattumist keskkonda. Sisu/konteineri kaitlus vastavuses regionaalsete/rahvuslike nõuetega. Korduv kokkupuude võib põhjustada nahu kuivust või lõhenemist.

3 Mitmeetstarbeline käsn



Kõigi pindade puhastamiseks kahe eri poolga: pehme hall pool üldiseks puhastamiseks, kõva valge pool tugeva mustuse eemaldamiseks

4 Pealekandmiskäsn



poliituri pealekandmiseks ja sellega töötlemiseks, valge pool kinnihoidmisseks ja kollane töötlemiseks

5 Mikrokiudlapp (2 tk)



poliiturijääkide eemaldamiseks
Lapp annab hilgava läike, kuid ei kriimusta, jäta jälgit ega triipe (89% polüestril, 11% polüamiidi).

6 Kaks ühes polituur värvatele, ustele ja lengidele



KAITSE JA HOOLDUS

Polituur hooldab ja kaitseb kattekihiga pindu ning roostevabat terast. Sellega on võimalik eemaldada kergeid kriime.



KASUTAMINE

Enne kasutamist raputage pudelit. Kandke pealekandmiskäsnä kollase poole abil pinnale õhuke kiht. Jällegi, et polituur oleks ühtlaselt peale kantud. Eemaldage polituuri jäädgid mikrokiudlapil abil. Lubatud on töötlemine poleerimismasinaga. Järgige poleerimismasina juhendit.

TÄHELEPANU!

Töötlemine võib tösta mattide pindade läikeastet. Matid pinnad võivad mõjuda optiliselt tumedamatena. Ärge kasutage pääkese käes ega kuumadel pindadel. Hoida lastele kättesaadatus kohas.

Polituur ei sobi mis tahes klaaspindadele.

7 Õli värvatele, ustele ja lengidele



Õli talub äärmaslikku koormust, kaitseb püsivalt korrosiooni ja kulumise eest ning on vett, tolmu ja mustust hülgav. Õlitage ainult näidatud komponente (vt paigaldusjuhendit).



TÄHELEPANU!

Hoida lastele kättesaadatus kohas.

Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meie poolset ühest luba. Selle nõude rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik patenti, kasuliku mudeli ja disainihenduse regiseerimise öigused on kaitstud. Jätame endale öiguse teha muudatusi.

1 Vispārīgi norādījumi

Notiņiet izstrādājumu ik pēc trim mēnešiem. Raugiet, lai kontaktvirsmas un blīvējumi vienmēr būtu tiri un bez putekļiem.

UZMANĪBU!

Atšķirīga apkārtējās vides ietekme var saīsināt tīrišanas intervālu.

Tas attiecas, piemēram, uz piejūras klimatu, kaisāmo sāli un gaisa piesārņojumu.

► Skatīt uzstādišanas instrukcijas

2 Tīrišanas līdzeklis vārtiem, durvīm un kārbām



Visu virsmu tīrišanai

PIELIETOJUMS

Atšķaidiet izstrādājumu ar ūdeni ar maišījuma attiecību 1 : 20.

Notiņiet vārtus (durvis) virzienā no augšas uz leju, veicot aplveida kustības. Noskalošanai izmantojet daudz tīra ūdens.




UZMANĪBU!

Netiņiet, ja ir tieša saules staru iedarbība un karstas virsmas. Sargāt no bērniem.

Satur: < 5 % nejonu virsmaktīvajām vielām, smaržas un aromātiskās kompozīcijas, phenoxyethanol, sodium pyrithione.


Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmest saturu / iepakojumu saskaņā ar reģionālajiem / nacionālajiem noteikumiem. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

3 Daudzfunkcionāls sūklis




Visu virsmu tīrišanai, divas atšķirīgas pielietojuma pusēm: mīkstā puse pelēkā krāsā vispārējai tīrišanai, stingrā puse baltā krāsā noturīgiem netīrumiem.

4 Uzklāšanas sūklis



Politūras uzklāšanai un iestrādāšanai ar satveršanas pusē baltā krāsā un pielietojuma pusē dzeltenā krāsā.

5 Mikrošķiedras drāna (2 gab.)



Politūras atlieku noņemšanai. Izmantojot drānu, tiek panākts izteikts spīdums bez skrāpējumiem, svēdrām un svītrām (89 % poliesters, 11 % poliamīds).

6 Divi vienā politūra vārtiem, durvīm un kārbām



BLĪVĒŠANA UN KOPŠANA

Politūra kopj un aizsargā virsmas ar pārkājumu un nerūsējoša tērauda virsmas. Ar tā paīdīzību var novērst nelielus skrāpējumus.



PIELIETOJUMS

Pirms lietošanas sakratiel pudeli. Izmantojot uzklāšanas sūkļu dzelteno pusī, uzklājiet līdzekli plānā kārtā uz virsmas. Vienmērīgi izlīdziniet politūru. Izmantojot mikrošķiedras drānu, nonemiet politūras atliekas. Var veikt apstrādi ar pulēšanas mašīnu. Ievērojiet pulēšanas mašīnas instrukciju.



UZMANĪBU!

Apstrādājot matētas virsmas, tiek palielināta spīdīguma pakāpe. Matētas virsmas optiski var izskatīties tumšakas. Nelietot tiešos saules staros un uz karstām virsmām. Sargāt no bērniem.



Politūra nav piemērota nekāda veida stiklojumam.

7 Eļļa vārtiem, durvīm un kārbām



Eļļa nodrošina noturību pret lielu slodzi, ilgstošu aizsardzību pret koroziju, kā arī nodilumu, un tā ir ūdensnoturīga, kā arī aizsargā pret putekļiem un netīrumiem. Ieeļļojiet tikai apstiprinātās detaljas (skatīt uzstādišanas instrukcijas).



UZMANĪBU!

Sargāt no bērniem.

1 Opće napomene

Proizvod čistite svaka tri mjeseca. Klizajući dijelovi i brte uvijek moraju biti čisti i bez prašine.

PAŽNJA:

Različiti uvjeti u okolini mogu skratiti intervale čišćenja.

To se primjerice odnosi na morsku klimu, sol za posipanje i zagađenost zraka.

► Pogledajte upute za montažu

2 Sredstvo za čišćenje vrata i dovratnika



za čišćenje svih površina

PRIMJENA:

Proizvod razrijedite s vodom u omjeru 1 : 20.

Vrata očistite odozgo prema dolje kružnim pokretima. Za ispiranje upotrijebite dovoljno čiste vode

PAŽNJA:

Vrata ne čistite kad su izložena izravnoj Sunčevoj svjetlosti i kad im je površina topla. Čuvati izvan dohvata djece.


Sadrži: < 5 % neionske površinski aktivne tvari, mirisi, phenoxyethanol, sodium pyrithione. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodenim okolišem. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložite sadržaje / spremnike u skladu s regionalnim / nacionalnim odredbama. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

3 Višenamjenska spužva




za čišćenje svih površina s dvije različite strane: siva meka strana za cijelo čišćenje, a bijela tvrdna strana za jaka zaprljanja

4 Spužvica za aplikaciju



za nanošenje i razmazivanje politure s bijelom stranom za prihvati i žutom stranom za primjenu

5 Krpa od mikrovlakana (2x)



za uklanjanje viška politure
Krupa jamči duboki sjaj bez ogrebotina ili pruga
(89 % poliester, 11 % poliamid).

6 2 u 1 politura za vrata i dovratnike



ZAVRŠNI SLOJ I NJEGA

Politura njegeuje i pečati površine s premazom i površine od plemenitog čelika. Njome možete ukloniti manje ogrebotine.



PRIMJENA:

Bocu protresite prije uporabe.

Površinu prijdite u tankom sloju sa žutom stranom spužvice. Ravnomjerno raspodijelite polituru. Višak politure ukloniti krpom od mikrovlakana. Moguća je uporaba brusilice za poliranje. Slijedite upute za brusilicu za poliranje.



PAŽNJA:

Tretiranje mat površina pojačava njihov sjaj. Mat površine vizualno mogu djelovati tamnije. Ne primjenjivati na suncu ni na vrućim površinama. Čuvati izvan dohvata djece.



Premaz nije prikidan za staklo.

7 Ulje za vrata i dovratnike



Ulje omogućava ekstremna opterećenja, trajno štiti od korozije, kao i trošenja, te odbija vodu, prašinu i prijavštinu. Ulja su samo iskazane sastavnice (pogledajte upute za ugradnju).



PAŽNJA:

Čuvati izvan dohvata djece.

1 Opšte napomene:

Čistite proizvod svaka tri meseca. Održavajte klizna područja i dihtunge uvek čistim i bez prašine.

PAŽNJA:

Različiti uticaji okoline mogu da skrate interval čišćenja.

To važi npr. za morsku klimu, so za posipanje i zagađen vazduh.

- ▶ vidi uputstvo za montažu

2 Čistač za kapije, garažna vrata i štokove



za čišćenje svih površina

PRIMENA:

Razblažite proizvod vodom u razmeri 1 : 20.

Očistite garažna vrata kružnim pokretima od vrha do dna. Koristite puno čiste vode za ispiranje

PAŽNJA:

Ne čistite na direktnoj sunčevoj svetlosti i na vrućim površinama. Čuvati van domaćaja dece



Sadrži: < 5 % nejonskih surfaktant, miris, fenoksetanol, natrijum piriton.

Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živim svt u vodi. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja / posude prema regionalnim / nacionalnim propisima. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

3 Sunder za višestruku upotrebu



za čišćenje svih površina, sa dve upotrebe strane: siva meka strana za celokupno čišćenje, bela tvrdna strana za tvrdokornu prljavštinu

4 Sunder za nanošenje



za nanošenje i obradu laka sa belom stranom za hvatanje i žutom stranom za nanošenje

5 Krpa od mikrovlakana (2x)



za uklanjanje ostataka sredstva za poliranje
Krpa obezbeđuje blistavo dubok sjaj, bez ogrebotina, linija i pruga (89 % poliester, 11 % poliamid).

6 2 u 1 sredstvo za poliranje za vrata, garažna vrata i štokove



IMPREGNACIJA I NEGA

Sredstvo za poliranje održava i impregnira premazane površine i nerđajući čelik. Možete ga koristiti za uklanjanje manjih ogrebotina.



PRIMENA:

Pre upotrebe promučkajte bocu. Lagano navlažite površinu žutom stranom sunđera za nanošenje. Sredstvo za poliranje ravnomerno raspodelite. Uklonite ostatke sredstva za poliranje pomoću krpe od mikrovlakana. Moguća je obrada mašinom za poliranje. Obratite pažnju na uputstvo mašine za poliranje.

PAŽNJA:

Tretiranje mat površina povećava stepen sijaja. Mat površine vizuelno mogu izgledati tamnije. Ne koristiti na suncu ili na vrućim površinama. Čuvati van domaćaja dece

Sredstvo za poliranje nije pogodno za ostakljenja bilo koje vrste.

7 Ulje za kapije, garažna vrata i štokove



Ulje dozvoljava ekstremna opterećenja, pruža dugotrajanu zaštitu od korozije i habanja i odbija vodu, prašinu i prljavštinu. Uljem mažite samo predviđene delove (vidi uputstvo za montažu).



PAŽNJA:

Čuvati van domaćaja dece.

Dalje prenošenje, kao i umnožavanje ovog dokumenta, korišćenje i saopštavanje njegovog sadržaja je zabranjeno, ukoliko drugačije nije izričito odobreno. Nepoštovanje obavezuje na naknadu štete. Sva prava su zadržana za slučaj registracije patent-a, upotrebe uzoraka ili dizajna uzoraka. Zadržano pravo na izmene.

1 Γενικές υποδείξεις

Καθαρίζετε το προϊόν κάθε τρεις μήνες. Διατηρείτε πάντοτε καθαρά και χωρίς σκόνη τα σημεία ολισθήσης και τις στεγανοποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις ενδέχεται να μειώσουν το χρονικό διάστημα καθαρισμού. Αυτό ισχύει π.χ. για παραθαλάσσιες περιοχές, στην περίπτωση χρήσης αλατιού αποπάγωσης και καταπόνησης από ανέμους.

- βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης

2 Καθαριστικό για γκαραζόπορτες, πόρτες και κάσες



για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Αραιώστε το προϊόν με νερό σε αναλογία ανάμιξης 1 : 20.

Καθαρίζετε την γκαραζόπορτα (την πόρτα) από πάνω προς τα κάτω κάνοντας κυκλικές κινήσεις. Χρησιμοποιείτε αφότονο καθαρό νερό για το ξέπλυμα

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην καθαρίζετε με άμεση ηλιακή ακτινοβολία και όταν οι επιφάνειες είναι ζεστές. Μακριά από παιδιά.

Συστατικά: < 5 % μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αράματικές ουσίες, φαινοειδικανόλη, νάτριο πυριθειόνης.


Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. Να αποφύγεται η ελεύθερωση στο περιβάλλον. Απορρίψτε τα πειριχθόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

3 Σφουγγάρι πολλαπλών χρήσεων



για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών με δύο διαφορετικές πλευρές: η γκρι, μαλακή πλευρά ενδείκνυται για τον γενικό καθαρισμό, η λευκή, σκληρή πλευρά για έντονες ακαθαρσίες

4 Σφουγγάρι εφαρμογής



για την εφαρμογή και επεξεργασία του στιλβωτικού με λευκή επιφάνεια συγκράτησης και κίτρινη πλευρά εφαρμογής

Απαγορεύεται η ανατύπωση του παρόντος εγγράφου, η χρήση και η διανομή του περιεχομένου του χωρίς προηγούμενη ηγήση. Ενδεχόμενες παραβάσεις επισύρουν υποχέρωσην αποζημίωσης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος για την περίπτωση καταχώρισης δικαιώματος ευρεστεχνίας, υποδείγματος ή σχεδίου. Διατηρούμε το δικαίωμα για αλλαγές.

5 Πανί μικροϊνών (2x)



για την απομάκρυνση υπολειμμάτων στιλβωτικού

Το πανάκι χαρίζει έντονη λάμψη χωρίς γρατζουνιές, θαμπάδες και γραμμές (89 % πολυεστέρας, 11 % πολυαμίδιο).

6 2 σε 1 στιλβωτικό για γκαραζόπορτες, πόρτες και κάσες



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το στιλβωτικό περιποιείται και προστατεύει τις επιχρισμένες επιφάνειες και τον ανοξειδωτό χάλυβα. Σας βοηθά να αφαιρέσετε μικρές γρατζουνιές.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Ανακινήστε τη φάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε στην επιφάνεια λεπτό στρώμα χρησιμοποιώντας την κίτρινη πλευρά του σφουγγαριού εφαρμογής. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα. Απομακρύνετε τα υπολειμμάτα του στιλβωτικού με ένα πανί μικροϊνών. Η επεξεργασία με στιλβωτικό μηχάνημα επιτρέπεται. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του στιλβωτικού μηχανήματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η επεξεργασία ματ επιφανειών αυξάνει το βαθύτατο γυαλάδας. Οι ματ επιφάνειες ενδέχεται οπτικά να μοιάζουν πιο σκούρες. Να μην εφαρμόζεται στον ήλιο ή σε ζεστές επιφάνειες. Μακριά από παιδιά.



Το στιλβωτικό είναι ακατάλληλο για κρύσταλλα κάθε τύπου.

7 Λάδι για γκαραζόπορτες, πόρτες και κάσες



Το λάδι επιτρέπει την αυξημένη επιβράσυση, προσφέρει διαρκής προστασία από τη διάβρωση καθώς και τη φθορά και απωθεί το νερό, τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Λιπάνετε μόνο τα εξαρτήματα που αναφέρονται (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης).



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μακριά από παιδιά.

1 Indicații generale

Curătați produsul la fiecare trei luni. Păstrați suprafetele glisante și garniturile de etanșare permanent curate și fără praf.

ATENȚIE:

Diferitele influențe de mediu pot scurta intervalul de curătare.

Aceasta se aplică de ex. în cazul climei maritime, sării degivrante și poluării aerului.

- a se vedea instrucțiunile de montaj

2 Agent de curătare pentru porți, uși și tocuri



Curătarea suprafetei

APLICARE:

Se diluează produsul cu apă într-un raport de amestec de 1 : 20.

Curătați poarta (ușa) de sus în jos cu mișcări circulare. Folosiți multă apă curată pentru clătire.

ATENȚIE!

Nu curătați la lumina directă a soarelui sau pe suprafete fierbinți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Continut: < 5 % agenți tensioactivi neionici, parfumuri, phenoxyethanol, sodium pyritthione.

Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. Evitați dispersarea în mediu.

Aruncați conținutul / containerul în acord cu reglementările regionale / naționale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

3 Multi-sponge




pentru curătarea tuturor suprafetelor cu două fețe de aplicare diferențiate: partea moale gri pentru toate tipurile de curătare, partea dură albă pentru impurități grele

4 Burete de aplicare



pentru aplicarea și prelucrarea polishului cu partea albă a mânerului și partea galbenă pentru aplicare

5 Lavetă din microfibre (2x)



pentru îndepărtarea reziduurilor de lustruire

Această lavetă asigură o strălucire radiantă și profundă, fără zgârieturi, dungi sau striații (89 % poliester, 11 % poliamidă).

6 Polish 2 în 1 pentru porți, uși și tocuri



STRUCTURI DE SIGILARE ȘI ÎNGRIJIREA

Polishul întreține și etanșează suprafetele acoperite și oțelul inoxidabil. Îl puteți utiliza pentru a îndepărta zgârieturile usoare.



APLICARE:

Agitați flaconul înainte de utilizare. Umeziți suprafața în strat subțire cu partea galbenă a buretelui de aplicare. Înțindeți uniform polishul.

Îndepărtați reziduurile de polish cu o cârpă din microfibre. Este posibilă prelucrarea cu un polizor. Urmați instrucțiunile pentru polizor.



ATENȚIE:

Tratarea suprafetelor mate crește nivelul de luciu. Suprafetele mate pot părea mai întunecate. Nu utilizați sub acțiunea directă a razelor solare sau pe suprafete fierbinți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Produsul de polișare nu este adecvat pentru geamuri de orice fel.

7 Ulei pentru porți, uși și tocuri



Uleiul poate suporta solicitări extreme, protejează permanent împotriva coroziei și a uzurii și este rezistent la apă, praf și murdărie. Ungetăți cu ulei numai componentele desemnate (a se vedea instrucțiunile de montaj).



ATENȚIE:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

1 Общи указания

Почиствайте продукта на всеки три месеца. Поддържайте зоните на плъзгане и уплътненията винаги чисти и без прах.

ВНИМАНИЕ:

Различните влияния на околната среда може да наложат по-кратки интервали на почистване. Това важи напр. за морски климат, сол за ръсене и въздушно натоварване.

► виж Ръководството за монтаж

2 Почистващо средство за врати за дома, индустрията и каси



за почистване на всякакви повърхности

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разредете продукта с вода в съотношение на смесване 1 : 20. Почистете вратата (вратите) от горе надолу с кръгови движения. Използвайте обилно чиста вода за измиване




ВНИМАНИЕ:

Не почиствайте при директна слънчева светлина и върху горещи повърхности. Да се съхранява извън обсега на деца.

Състав: < 5 % нейногени повърхностноактивни вещества, парфюм, феноксиетанол, натриев пиритион.

Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми. Да се избяга изпускане в околната среда. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните / националните разпоредби. Повтарящата се експозиция може да пред-извика изсушаване или напукване на кожата.

3 Мулти гъба



За почистване на всякакви повърхности с две различни страни за използване: сивата мека страна за цялостното почистване, бялата твърда страна за силни замърсявания

4 Гъба апликатор



За нанасяне и обработка на полиращото средство с бяла страна за хващане и жълта апликаторна страна

Разпространението и възпроизвеждането на този документ, използването и оповествяването на неговото съдържание са забранени, освен ако не е наличе изрично разрешение за това. Нарушаването на тази забрана поражда задължение за обезщетение. Всички права за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн са запазени. Правото за нанасяне на промени се запазва.

5 Микрофазерна кърпа (2 x)



За отстраняване на остатъци от полиращото средство
Кърпата осигурява извирящ дълбок блесък без драскатини, следи от струи и ивици (89 % полиестер, 11 % полиамид).

6 Полиращо средство 2 в 1 за врати за дома, индустрията и каси



ЗАПЕЧАТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Полиращото средство поддържа и запечатва повърхности с покрития и благородна стомана. По този начин можете да отстраните леки драскатини.



ПРИЛОЖЕНИЕ:

Разтръскайте опаковката преди употреба. Нанесете лек слой върху повърхността с жълтата страна на гъбата апликатор. Разпределете полиращото средство равномерно. Отстранете остатъците от полиращото средство с микрофазерна кърпа. Възможна е обработка с полировъчна машина. Спазвайте инструкцията на машината за полиране.



ВНИМАНИЕ:

Обработката на матови повърхности повишава силата на блесъка. Матовите повърхности могат да изглеждат оптически по-тъмни. Да се използва на слънце и върху горещи повърхности. Да се съхранява извън обсега на деца.



Полиращото средство не е подходящо за остькления от какъвто и да било вид.

7 Масло за врати за дома, индустрията и каси



Маслото позволява екстремно натоварване, предпазва трайно от корозия и отблъска вода, прах и замърсявания. Само за компоненти, подходящи за омасляване (вж Ръководството за монтаж).



ВНИМАНИЕ:

Да се съхранява извън обсега на деца.





**Reinigungs- und Pflegeset
für Tore, Türen und Zargen**

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland