



Porte d'entrée Select 65-515 - Finition Decograin Chêne doré

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K.
Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Option : classement retardateur d'effraction CR2.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.
Nombreux motifs et personnalisations.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 803 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

Couleur standard	Couleurs préférentielles MatchColor	Couleurs préférentielles	Matt deluxe	Couleurs structurées aspect sablé	Finition Decograin
RAL 9016	RAL 7012, RAL 7015, RAL 7030	RAL 1015, RAL 3003, RAL 3004, RAL 5010	CH 703, CH 905, CH 7016	Noir 2100, Gris foncé 2900	Chêne malte, Chêne doré, Chêne foncé
Couleur usuelle MatchColor	RAL 7035, RAL 7039, RAL 7040	RAL 6005, RAL 6009, RAL 7037, RAL 9002	CH 8028, CH 9006, CH 9007		Chêne Winchester, Chêne nuit, Titan métallique CH 703
RAL 7016	RAL 8028, RAL 9005, CH 703	RAL 9006, RAL 9007, CH 907	CH 9016		

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée

Verre clair, Verre sablé, Verre dépoli translucide, Verre espion

Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627

Option

Serrure motorisée

BiSecur

Poignées et béquilles

K-160, D110, D210, D310, D510, HB14-2, HB38-2, HB38-3, HB 39-1 LED, HB 15-1 LED

Nombreux profils et cornières de rénovation

Porte de garage coordonnée

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 515__TUBFR 2027 F - 09/2025