

Porte d'entrée - Select 65 810



Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques:

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,96 W/m2.K. Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur. Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pênes. Dispositif d'anti-dégondage exclusif. Option: classement retardateur d'effraction CR2.

Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Elégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons:


Finitions soignées.

Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies. Différents profils pour installation adaptée à toute situation. Articulations réglables en trois dimensions.




Pour une porte seule : Pour porte avec partie fixe vitrée : Largeur tableau de 628 à 1270 mm

Largeur tableau jusqu'à 2270 mm Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

LES COULEURS



Couleur





RAL 7040





RAL 3003



Couleurs préférentielles



Poignées et béquilles





Matt deluxe



aspect sablé

Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Noir 2100 Gris foncé 2900

Couleurs structurées

Finition Decograin



Chêne

Winchester



RAL 8028 RAL 9005 CH 703 **RAL 9006** RAL 9007 **RAL 7016** CH 9016 OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES



Verre sablé











K-160




D510





HB 15-1 LED





Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627







