



Porte prémontée non motorisable avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés, sans barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Confort d'utilisation : 2 rails verticaux pour un guidage parfait de la porte.

Équilibrage assuré par 2 vérins à ressort de compression. Cadre tubulaire renforcé par profils horizontaux.



Fermeture efficace : Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.

Verrouillage par 2 loquets en partie supérieure du panneau.



Porte recommandée dans le cadre d'un linteau cintré ou d'une pose en bordure de voie publique.



Pose simple et rapide devant ou derrière la baie.

Porte non motorisable.




Largeur 2375 et 2500 mm

Hauteur 2000 et 2125 mm

Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 130 mm

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016
Blanc

Aspect PEARLGRAIN



Couleur en option



RAL 7016
Gris anthracite

• LE CONDITIONNEMENT

En palette de 6 portes de même référence



En palette de 12 portes de même référence

