



Porte d'entrée Select 65-410 - RAL 9016

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 1,00 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 46 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 803 à 1120 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2196 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2120 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2696 mm

• LES COULEURS


Couleur standard	Couleurs préférentielles MatchColor			Couleurs préférentielles				Matt deluxe	
RAL 9016	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7030	RAL 1015	RAL 3003	RAL 3004	RAL 5010	CH 703	CH 7016
Couleur usuelle MatchColor									
RAL 7016	RAL 8028	RAL 9005	CH 703	RAL 9006	RAL 9007	CH 907	RAL 9002	CH 8028	CH 9006
								CH 9007	CH 9016

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée



Verre clair




Verre sablé

Poignées et béquilles



Nombreux profils et cornières de rénovation



Porte de garage coordonnée



Serrure motorisée



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 410__TUBFR 2029 C - 07/2022