



BP coupe feu 30 minutes - RAL 9002

Bloc-porte coupe feu, à 1 vantail, dimensions standards et sur-mesure.



Qualité et durabilité sans compromis :

Panneau double paroi d'épaisseur 45 mm, cadre et huisserie rigides en acier galvanisé.
Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.
Double béquillage synthétique noir avec noyau en acier.



Résistance au feu EI_{2,30} :

Bloc porte certifié selon norme européenne (PV Efectis)
Montage sur cloison maçonnée ou béton d'épaisseur minimum 175 mm ou béton d'épaisseur minimum 115 mm et de densité minimum 800 kg/m³.
Joints feu collés en traverses du vantail.



37 dB

Isolation acoustique :

Valeur indicative environ 37 dB*.
Joint isophonique périphérique EPDM sur les 4 côtés de l' huisserie.



Isolation thermique :

Panneau isolé par un remplissage laine de roche.
Coefficient d'isolation indicatif de la porte Ud = 1,7 w/m².K*



Réversible :

Bloc-porte réversible droite ou gauche sans démontage de la serrure ni des paumelles.
Serrure à verrouillage un point réversible.



Dimensions de tableau étendues :

Largeur tableau de 635 à 1178 mm
Hauteur tableau de 810 à 2139 mm

* Sur huisserie en Z sur 4 cotés

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9002
Blanc

Couleurs préférentielles



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7035*
Gris clair



RAL 9016*
Blanc signalisation


RAL au choix*




* A partir de 20 portes

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES


Microviseur




Cylindre profilé




Ferme-porte



Garniture à rosace
disponibles en différentes finitions



Profil rejet d'eau haut



Barre anti-panique

