



Bloc-porte isolé 5 points - RAL 9001 - avec poignée béquille

Bloc-porte de service prémonté en acier, à 1 vantail, dimensions standards et sur-mesure



**Qualité et durabilité sans compromis :**

Panneau double paroi en acier, huisserie en aluminium à rupture de pont thermique.  
Revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.  
Double béquillage en acier inoxydable avec plaques de propreté.  
Cylindre profilé, 5 clés.



**Sécurité face au vandalisme :**

Serrure automatique à verrouillage 5 points à rouleaux.  
3 paumelles en acier, avec bouchons cache paumelles.  
3 points d'anti-dégondage, en acier,  
Classement retardateur d'effraction CR2 avec serrure 5 pènes à crochets, en option.



**Isolation acoustique :**

Valeur indicative 28 dB (pour porte de dimension hors-tout de 1000 x 2100 mm).



**Isolation :**

Joint d'étanchéité périphérique sur le vantail et 3 cotés sur l'huisserie.  
Joint à lèvres dans la zone du seuil.  
Isolation thermique 1,2 W/m².K (performance indicative pour une dimension hors-tout de 1000 x 2000 mm).



**Installation facile :**

Pattes de fixation pour pose applique fournies.  
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.  
Articulations réglables en trois dimensions.



**Dimensions de tableau étendues :**


Largeur tableau de 628 à 1270 mm  
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

• LES COULEURS

Couleur standard	Couleurs MatchColor	Couleurs préférentielles	Matt deluxe	Couleurs structurées aspect sablés	Finition Decograin
RAL 9016	RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7030	RAL 1015, RAL 3003, RAL 3004, RAL 5010	CH 703, CH 7016	Noir 2100 sablé, Gris foncé 2900	Chêne doré, Chêne foncé, Chêne nuit
	RAL 7035, RAL 7039, RAL 7040, RAL 8028	RAL 6005, RAL 6009, RAL 7037, RAL 9002	CH 8028, CH 9006		Chêne Winchester, Titan métallique CH 703
	RAL 9005, CH 703	RAL 9006, RAL 9007, CH 907	CH 9007, CH 9016		

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Ferme porte




Anti-effraction


Suivant la norme européenne EN 1627




Ailette de recouvrement




Gâche pivotante




Unité de blocage




Judas



Tapées d'isolation



Plinthe de protection



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles  
FPR\_BP\_Isolé 5 points\_\_TUBFR 2205 B - 09/2022