



Porte d'entrée Select 65-010 - RAL 3003

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K.
Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Option : classement retardateur d'effraction CR2.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.
Nombreux motifs et personnalisations.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

<p>Couleur standard</p> <p>RAL 9016</p>	<p>Couleurs préférées MatchColor</p> <p>RAL 7012 RAL 7015 RAL 7030</p> <p>RAL 7035 RAL 7039 RAL 7040</p> <p>RAL 7016 RAL 8028 RAL 9005 CH 703</p>	<p>Couleurs préférées</p> <p>RAL 1015 RAL 3003 RAL 3004 RAL 5010</p> <p>RAL 6005 RAL 6009 RAL 7037 RAL 9002</p> <p>RAL 9006 RAL 9007 CH 907</p>	<p>Matt deluxe</p> <p>CH 703 CH 7016</p> <p>CH 8028 CH 9006</p> <p>CH 9007 CH 9016</p>	<p>Couleurs structurées aspect sablé</p> <p>Noir 2100 Gris foncé 2900</p>	<p>Finition Decograin</p> <p>Chêne doré Chêne foncé Chêne nuit</p> <p>Chêne Winchester Titan metallic CH 703</p>
--	--	--	---	--	---

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

<p>Imposte et partie latérale fixe vitrée</p> <p>Verre clair</p> <p>Verre sablé</p>	<p>Poignées et béquilles</p> <p>K-160</p> <p>D110</p> <p>D210</p> <p>D310</p> <p>D510</p> <p>HB14-2 HB38-2 HB38-3 HB738</p>	<p>Nombreux profils et cornières de rénovation</p>
<p>Anti-effraction</p> <p>Suivant la norme européenne EN 1627</p> <p>Option CR2</p>	<p>Isolation acoustique</p> <p>Option 43 dB</p>	<p>Porte de garage coordonnée</p>
<p>Serrure motorisée</p> <p>BiSecur</p>	<p>GARANTIE 5 ANS</p> <p>CONFORME NORME NF EN 14351-1</p>	

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 010__TUBFR 2025 C - 07/2022