



Porte d'entrée Select 65-010 - RAL 3003

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,87 W/m².K. Etanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes. Dispositif d'anti-dégondage exclusif. Option : classement retardateur d'effraction CR2. Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées. Associations possibles avec votre porte de garage. Nombreux motifs et personnalisations.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies. Différents profils pour installation adaptée à toute situation. Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule : Largeur tableau de 628 à 1270 mm Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm Pour porte avec partie fixe vitrée : Largeur tableau jusqu'à 2270 mm Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

LES COULEURS

Color chart with categories: Couleur standard, Couleurs préférées MatchColor, Couleurs préférées, Matt deluxe, Couleurs structurées aspect sablé, and Finition Decograin. Includes RAL and CH color codes.

OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée. Options: Verre clair, Verre sablé, Verre dépoli translucide, Verre espion.

Anti-effraction (EN 1627) and Isolation acoustique (42 dB). Both are options.

Serrure motorisée with BiSecur and Bluetooth options. Includes image of a hand using a smartphone and a remote control.

Poignées et béquilles. Shows various handle and puller models: K-160, D110, D210, D310, D510, HB14-2, HB38-2, HB38-3, HB39-1 LED, HOE 600, HB738, HB739.

Nombreux profils et cornières de rénovation. Shows a cross-section of a door profile.

Porte de garage coordonnée. Shows a white garage door next to a white door.

Garantie 5 ANS and Norme NF EN 14351-1 logos.

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles FPR\_PE\_Select 65 010\_\_TUBFR 2025 F - 09/2025