



Porte d'entrée Select 65-700 - RAL 9016

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,96 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Option : classement retardateur d'effraction CR2.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

Couleur standard	Couleurs préférentielles MatchColor				Couleurs préférentielles				Matt deluxe			Couleurs structurées aspect sablé		Finition Decograin		
RAL 9016	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7030	RAL 1015	RAL 3003	RAL 3004	RAL 5010	CH 703	CH 905	CH 7016	Noir 2100	Gris foncé 2900	Chêne malte	Chêne doré	Chêne foncé	
Couleur usuelle MatchColor	RAL 7035	RAL 7039	RAL 7040	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7037	RAL 9002	CH 8028	CH 9006	CH 9007			Chêne Winchester	Chêne nuit	Titan métallique CH 703	
RAL 7016	RAL 8028	RAL 9005	CH 703	RAL 9006	RAL 9007	CH 907	CH 9016									

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée

Verre clair Verre sablé Verre espion

Poignées et béquilles

K-160
D110
D210
D310
D510
HB14-2 HB38-2 HB38-3 HB 39-1 LED HOE 600 HB738 HB739
HB 15-1 LED

Nombreux profils et cornières de rénovation

Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627

Option CR2 ANTI-EFFRACTION

Serrure motorisée

BiSecur

Porte de garage coordonnée

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 700__TUBFR 2032 F - 09/2025