



Porte d'entrée Select 65-750 - Decograin Chêne foncé

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,95 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Option : classement retardateur d'effraction CR2.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 628 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

<p>Couleur standard</p> <p>RAL 9016</p>	<p>Couleurs préférées MatchColor</p> <p>RAL 7012 RAL 7015 RAL 7030</p> <p>RAL 7035 RAL 7039 RAL 7040</p> <p>RAL 8028 RAL 9005 CH 703</p>	<p>Couleurs préférées</p> <p>RAL 1015 RAL 3003 RAL 3004 RAL 5010</p> <p>RAL 6005 RAL 6009 RAL 7037 RAL 9002</p> <p>RAL 9006 RAL 9007 CH 907</p>	<p>Matt deluxe</p> <p>CH 703 CH 7016</p> <p>CH 8028 CH 9006</p> <p>CH 9007 CH 9016</p>	<p>Couleurs structurées aspect sablé</p> <p>Noir 2100 Gris foncé 2900</p>	<p>Finition Decograin</p> <p>Chêne doré Chêne foncé Chêne nuit</p> <p>Chêne Winchester Titan metallic CH 703</p>
--	---	--	---	--	---

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée

Verre clair Verre sablé

Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627

Serrure motorisée

BiSecur

Option CR2

Poignées et béquilles

K-160 D110 D210 D310 D510 HB14-2 HB38-2 HB38-3 HB738

Nombreux profils et cornières de rénovation

Porte de garage coordonnée

GARANTIE 5 ANS

CONFORME NORME NF EN 14351-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 750_TUBFR 2033 C - 07/2022