



Porte d'entrée Select 65-900 - RAL 9016

Porte d'entrée élégante et moderne en acier et aluminium, en dimensions standards et sur-mesure



Hautes performances techniques :

Isolation thermique supérieure jusqu'à 0,96 W/m².K.
Triple vitrage isolant de 61 mm d'épaisseur.
Étanchéité parfaite grâce à sa double ligne de joints continus.



Sécurité face aux tentatives d'intrusion :

Serrure à crochets à verrouillage 5 pènes.
Dispositif d'anti-dégondage exclusif.
Option : classement retardateur d'effraction CR2.
Possibilité de contacts intégrés pour raccordement à une alarme.



Qualité et durabilité :

Matériaux de grande qualité.



Élégance et modernité, intégrable à toutes les façades de maisons :

Finitions soignées.
Associations possibles avec votre porte de garage.



Installation et réglage optimums, en neuf et rénovation :

Pattes de fixation pour pose applique fournies.
Différents profils pour installation adaptée à toute situation.
Articulations réglables en trois dimensions.



Dimensions de tableau étendues :

Pour une porte seule :
Largeur tableau de 728 à 1270 mm
Hauteur tableau de 1839 à 2260 mm

Pour porte avec partie fixe vitrée :
Largeur tableau jusqu'à 2270 mm
Hauteur tableau jusqu'à 2760 mm

• LES COULEURS

<p>Couleur standard</p> <p>RAL 9016</p>	<p>Couleurs préférées MatchColor</p> <p>RAL 7012 RAL 7015 RAL 7030</p>	<p>Couleurs préférées</p> <p>RAL 1015 RAL 3003 RAL 3004 RAL 5010</p>	<p>Matt deluxe</p> <p>CH 703 CH 7016</p>	<p>Couleurs structurées aspect sablé</p> <p>Noir 2100 Gris foncé 2900</p>	<p>Finition Decograin</p> <p>Chêne doré Chêne foncé Chêne nuit</p> <p>Chêne Winchester Titan metallic CH 703</p>
<p>Couleur usuelle MatchColor</p> <p>RAL 7016</p>	<p>RAL 7035 RAL 7039 RAL 7040</p>	<p>RAL 6005 RAL 6009 RAL 7037 RAL 9002</p>	<p>CH 8028 CH 9006</p>		
	<p>RAL 8028 RAL 9005 CH 703</p>	<p>RAL 9006 RAL 9007 CH 907</p>	<p>CH 9007 CH 9016</p>		

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Imposte et partie latérale fixe vitrée

Verre clair Verre sablé

Anti-effraction

Suivant la norme européenne EN 1627

Serrure motorisée

BiSecur

Poignées et béquilles

K-160 D110 D210 D310 D510 HB14-2 HB38-2 HB38-3 HB738

Nombreux profils et cornières de rénovation

Porte de garage coordonnée



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_PE_Select 65 900_TUBFR 2038 C - 07/2022