



Porte basculante motif 126 - RAL 5014

Porte basculante débordante avec cadre dormant en acier galvanisé. Livrée avec barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.



Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte. Équilibrage par ressorts de traction. Fonctionnement silencieux. Ouverture du portillon à 90°.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau. Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture. Portillon avec serrure 3 points.



Pose simple et rapide dans ou derrière la baie. Portillon intégré à gauche ou à droite. Porte motorisable.



Largeur entre 2030 et 3000 mm
Hauteur entre 1875 et 2500 mm
Largeur de passage du portillon : 700 mm
Écoîçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm

• LES COULEURS

Couleur standard

Couleurs préférées

Autres couleurs



RAL 9016 Blanc



RAL 1015 Ivoire clair



RAL 3003 Rouge rubis



RAL 3004 Rouge pourpre



RAL 5011 Bleu acier



RAL 5014 Bleu pigeon



RAL 6005 Vert mousse



RAL 6009 Vert sapin



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7030 Gris pierre



RAL 9016S Blanc structuré



RAL au choix



CH703



Bleu canon



RAL 7035 Gris clair



RAL 7040 Gris fenêtre



RAL 8001 Terre de Sienne



RAL 8003 Brun argile



RAL 8028* Brun terre



RAL 9006 Alu. blanc



Noir 2100 Sablé



Gris 2900 Sablé



RAL 7016S Anthracite structuré

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation




ProCom 7-4



ProCom 10-4



Bardages, cornières et profils



Vitrages clair ou cristal (sauf flans lisses)



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Poignées et garnitures



Fonte d'alu
Inox poli



Fonte d'alu
Inox brossé



Fonte d'alu
RAL 9016



Fonte d'alu
Ton marron

