



FICHE PRODUIT

Porte de garage basculante - Débordante avec rails - Motif 825

TUBAUTO



Porte basculante motif 825, motifs inox 451 - RAL 8003

Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé.
Livrée avec barre de seuil.



Protection optimale : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



Sécurité anti-chute : système de ressorts multiples.
Sécurité anti-pincement.



Confort d'utilisation : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.
Équilibrage par ressorts de traction.
Fonctionnement silencieux.



Fermeture efficace : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.




Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.
Porte motorisable.




Largeur 2375 et 2500 mm
Hauteur 2000, 2125 et 2250 mm
Écoinçons mini. : 65 mm
Retombée de linteau mini. : 80 mm

• LES COULEURS

Couleur standard



RAL 9016
Blanc



RAL 1015
Ivoire clair




RAL 3003
Rouge rubis



RAL 3004
Rouge pourpre




RAL 5011
Bleu acier




RAL 5014
Bleu pigeon




RAL 6005
Vert mousse



RAL 6009
Vert sapin



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7030
Gris pierre



RAL 9016S
Blanc structuré




RAL 7035
Gris clair




RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8001
Terre de Sienne



RAL 8003
Brun argile



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. blanc



Noir 2100
Sablé



Gris 2900
Sablé



RAL 7016S
Anthracite structuré

Autres couleurs



RAL au choix



CH703



Bleu canon

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



ProCom 7-4



ProCom 10-4

Motifs inox



Motif 451



Motif 454



Motif 471



Motif 459



Motif 500S



Motif 500S



Motif 500S



Motif 500S

Poignées et garnitures



Fonte d'aluminium
Inox poli



Fonte d'aluminium
Inox brossé



Fonte d'aluminium
RAL 9016



Fonte d'aluminium
Ton marron


Option PMR

(personnes à mobilité réduite)

Certifiée par :



Solution conforme à la circulaire
interministérielle
n°DGUHC 2007-53 du 30 nov. 2007



1,30 m
0,90 m



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_BAS_825_TUBFR 2333 B - 11/2022

tubauto.fr