FICHE PRODUIT

EuroPro 700

EuroPro®

Motorisation pour porte de garage à usage individuel.

Le capot entièrement en plastique ne demande aucun entretien.

Confort d'utilisation : motorisation silencieuse incluant un éclairage temporisé 2 minutes.

Système de verrouillage automatique.
Déverrouillage manuel intérieur.

Montage et entretien facile.
Faible encombrement : rail auto-porteur ultra-plat (30 mm) vendu en 3 parties avec courroie en Kevlar sans entretien.
Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 9,5 m²
largeur : 4000 mm

Portes basculantes

Portes sectionnelles

• LE CONDITIONNEMENT

Conditionnement par 6, 12, 18 ou 36

• PERFORMANCES

Moteur	Motoréducteur à courant continu 24 V
Tension d'alimentation	Courant alternatif 230-240 V
Puissance absorbée	0,2 kW
Consommation en veille	< 6 W
Effort de traction et de poussée	600 N
Effort de pointe	700 N
Récepteur	Fréquence 433 MHz
Contrôle visuel	1 LED
Touches de commande	Sur le capot de la motorisation
Nombre de cycles	Max. 12/jour ou 5/heure
Vitesse d'ouverture	Max. 13,5 cm/s

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE

2 émetteurs RSC 2 à 2 canaux

• RAIL DE MOTORISATION

Rail en 3 parties

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Commande par clavier RCT 3b

Bouton poussoir PB 3

Cellules photo-électriques EL 101

Feu de signalisation

GARANTIE 4 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles