



Motorisation pour porte de garage à usage individuel



Economie d'énergie : éclairage 10 leds homogène et éco énergétique. Consommation en veille < 1 watt.



Equipement standard de l'interface HCP permettant le pilotage et l'interrogation du statut des appareils Tubauto par des systèmes domotiques d'autres fabricants.



Confort d'utilisation : motorisation silencieuse et sans entretien. Démarrage et arrêt progressifs gérés par microprocesseur.



Système de verrouillage automatique et anti-relevage mécanique. Déverrouillage manuel intérieur.

**Montage et entretien faciles**

Courroie en Kevlar sans entretien. Dispositif de tension automatique de la courroie.

• DOMAINES D'APPLICATION

Jusqu'à
superficie : 11,25 m²
largeur : 4000 mm



Portes basculantes



Portes sectionnelles



Portes à déplacement latérale



Blocs-portes DUOMATIC

• ACCESSOIRES LIVRÉS DE SÉRIE



Emetteur 4 touches

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Pour diriger le moteur par



HET/S 24 BLE

OU



HET/S 2 BLE

• RAIL DE MOTORISATION



Rail disponible en 3 longueurs (K/M/L)



Batterie de secours



Feu de signalisation



Cellules photo-électriques

