



Porte basculante motif 122 - RAL 9016

Porte basculante avec cadre dormant en acier galvanisé, panneau à rainures verticales.



**Protection optimale** : panneau en acier galvanisé avec revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur les 2 faces.



**Sécurité anti-chute** : système de ressorts multiples.  
**Sécurité anti-pincement**.



**Confort d'utilisation** : 2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.  
Équilibrage par ressorts de traction.  
Fonctionnement silencieux.



**Fermeture efficace** : verrouillage par 2 loquets en partie inférieure du panneau.



Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.  
Porte motorisable.




#### 6 dimensions

Largeur 2375, 2500 et 3000 mm (jusqu'à 3170 mm en version PMR)  
Hauteur 2000 ou 2125 mm  
Écoinçons mini. : 65 mm - Retombée de linteau mini. : 80 mm

## • LES COULEURS

### Couleur standard

RAL 9016  
Blanc

### Couleur en option

RAL 7016  
Gris anthracite

Aspect PEARLGRAIN

## • LE CONDITIONNEMENT

### En palette de 6 portes de même référence



### En palette de 12 portes de même référence



## • OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES


### Motorisation\*



EuroPro 720

EuroPro 700  
2 émetteurs RSC 2EuroPro 720  
2 émetteurs RSC 4 BS

### Option PMR (personnes à mobilité réduite)



Motif 122 PMR

← Jusqu'à 3170 mm de largeur →


### Perche de levage



Certifiée par :



Solution conforme  
à la circulaire interministérielle  
n°DGUIHC 2007-53 du 30 nov. 2007



1,30 m  
0,90 m

\*Conditionnement en palette de 6 minimum

